



Przekrój Normalny
Oś nr 1 - od km 0+000 do km 0+98,15 i od km 0+387,16 do km 0+425,35
Oś nr 2 - od km 0+000 do km 0+020




1. Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm
3. Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 wg. tabeli wyrównania
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30, grub. 25 cm
5. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego, grub. 10 cm
6. Umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5mm, grub. 20 cm
7. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
8. Pobocza gruntowe


Przekrój Normalny
Oś nr 1 - od km 0+99,15 do km 0+350




Przekrój Normalny
Oś nr 2 od km 0+035 do km 0+096,3




Przekrój Normalny
Oś nr 1 - od km 0+350 do km 0+384,16
Oś nr 2 - od km 0+21,50 do km 0+035,00



szczegół schodowania warstw nawierzchni



STABOŚĆ ŻNIŃSKI
ul. Piłsudskiego 1
88-400 Żnin

Inwestor : Gmina Janowiec wielkopolski ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski		Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa		
Obiekt :	Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim			
Treść rysunku :	PRZEKROJE NORMALNE			
Autor projektu:	mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Data :	Faza :	Skala :	Branża :	Rys. nr:
czerwiec, 2022	P. B.-W.	1:50	drogowa	4