

3-kanalowy Papillotom

Doskonała alternatywa od firmy MICRO-TECH

Pozycjonowanie, kaniulacja oraz resekcja to podstawowe cechy udanego zabiegu papillotomi. 3-kanalowy papillotom firmy MICRO-TECH spełnia wszystkie te wymagania. Łatwo wysuwana z kanału roboczego do właściwej pozycji, stożkowa zwężona do rozmiaru 5fr końcówka papillotomu ułatwia kaniulację a resekcja jest wykonana dokładnie w pozycji „na godz. 11 – tą”.

Papillotom posiada kanały: dla linki tnącej, przewodnika oraz kontrastu zaprojektowane dla wysokiego bezpieczeństwa oraz skutecznego dozowania kontrastu. W ergonomicznej rękojeści znajdują się trzy otwory na palce zapewniające wygodę użytkowania i doskonałą kontrolę podczas zabiegu.



Specyfikacja

- 3 kanały dla: przewodnika, linki tnącej oraz do podawania kontrastu
- Opcjonalnie izolacja linki tnącej od strony proksymalnej
- Kierunek cięcia "na godz. 11"
- Nitkowata, zwężona do rozmiaru 5fr
- Funkcja rotacji
- Ergonomiczna rękojeść z trzema uchwytami
- Kompatybilny przewodnik do 0,035"



Papillotom z uchwytem



Tabela dostępnych produktów:

Numer Ref.	Informacje podstawowe	Załadowany przewód
DSP-30020-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm	Brak
DSP-30020-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30025-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30030-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm	Brak
DSP-30030-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30220-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 200 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30220-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30225-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30230-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, robocza 200 cm	Brak
DSP-30230-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30520-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30520-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30530-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30530-111211	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30020-111121	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30525-111211	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30525-111111	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Brak
DSP-30020-111221	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30025-111121	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30025-111221	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30030-111121	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30030-111221	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.0mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30220-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30220-111221	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30225-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30225-111221	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30230-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, dł.robocza 200 cm.	Tak
DSP-30230-111221	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.2mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30520-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, bez izolacji, dł. roboczej 200 cm.	Tak
DSP-30520-111221	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 20 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30525-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30525-111221	3-kanałowy, taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 25 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30530-111121	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30530-111221	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.5mm, dł.linki tnącej 30 mm, w izolacji, dł. robocza 200 cm.	Tak
DSP-30505-121111	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 5 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm	Nie
DSP-30505-121211	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 5 mm, izolowany,, dł. robocza 200 cm	Nie
DSP-30507-121111	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, bez izolacji, dł. robocza 200 cm	Nie
DSP-30507-121211	3-kanałowy,taperowany do 5Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, izolowany,, dł. robocza 200 cm	Nie

Opakowanie 2 sztuki.

Wylączny dystrybutor Micro-Tech w Polsce:

