

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-08 | | Wykucie z muru o cenie stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.50*2.30+1.50*2.10 | m ² m ² | 6.600 | |
| | | | | | RAZEM | 6.600 |
| 2 | KNR 4-01 0348-08 | | Rozebranie cianki z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*2.90 | m ² m ² | 1.450 | |
| | | | | | RAZEM | 1.450 |
| 3 | KNR 4-01 0304-01 | | Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.50*0.38*2.40+0.50*0.25*2.10+1.0*2.05*0.12+2.70*2.90*0.12+1.50*1.0*0.12<lustro weneckie> | m ³ m ³ | 2.084 | |
| | | | | | RAZEM | 2.084 |
| 4 | KNR 4-01 0329-03 | | Wykucie otworów w cianach z cegły grubo ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05*0.25*2 | m ³ m ³ | 1.025 | |
| | | | | | RAZEM | 1.025 |
| 5 | KNR 4-01 0330-03 | | Wykucie wnęk obok ci do 1 ceg. w cianach z cegły na zaprawie wapiennej dla osadzenia belek nadprozowych 1.30*0.20+1.50*0.20+1.30*0.25 | m ² m ² | 0.885 | |
| | | | | | RAZEM | 0.885 |
| 6 | KNR 2-02 0126-05 | | Otwory w cianach murowanych - ujęcie nadprozy prefabrykowanych 1.20*2*2+1.50*2 | m m | 7.800 | |
| | | | | | RAZEM | 7.800 |
| 7 | KNR-W 4-01 0821-08 | | Rozebranie okładziny ciennej z glazury 3.95*0.90+0.95*1.70+1.90*0.55 | m ² m ² | 6.215 | |
| | | | | | RAZEM | 6.215 |
| 8 | KNR-W 4-01 0711-03 | | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na cianach i sypkach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 0.50*2.40*2+0.38*2.40+0.50*2.10*2+0.25*2.10*2+1.0*2.05*2+poz.7 | m ² m ² | 16.777 | |
| | | | | | RAZEM | 16.777 |
| 9 | KNR 2-02 1021-11 | | Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe - demontaż (przyjąć 30% robocizny montażu) 0.60*3.95+0.80*2.50 | m ² m ² | 4.370 | |
| | | | | | RAZEM | 4.370 |
| 10 | KNR 2-02 2003-02 | | Cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (2.90*3.77-1.50*1.0)+1.0*2.05+(2.15*2.90-1.50*2.10) | m ² m ² | 14.568 | |
| | | | | | RAZEM | 14.568 |
| 11 | KNR-W 2-02 1039-02 | | Okno aluminiowe dylzury 1,50*1,0 m ze szczelin podawczych 0,07*0,40 m, parapet obustronny szer. 25 cm, szklenie szkłem bezpiecznym P2 1.50*1.0 | m ² m ² | 1.500 | |
| | | | | | RAZEM | 1.500 |
| 12 | KNR-W 2-02 1040-05 wiatrołap | | Cianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P2 2.0*2.90<profil alum. ciepły, drzwi 90 z samozamykaczem, dwa zamki atest.> | m ² m ² | 5.800 | |
| | | | | | RAZEM | 5.800 |
| 13 | KNR-W 2-02 1040-02 | | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (z rozbiórki) 1.50*2.10 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | | RAZEM | 3.150 |
| 14 | KNR-W 2-02 1026-01 | | Ocieplenie drewniane zwykłe 1.0*2.05*2 | m ² m ² | 4.100 | |
| | | | | | RAZEM | 4.100 |
| 15 | KNR-W 2-02 1022-01 | | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.0*2 | m ² m ² | 3.600 | |
| | | | | | RAZEM | 3.600 |
| 16 | KNR-W 2-02 1210-02 | | Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m ² osadzone w cianach 1.1*2.10 | m ² m ² | 2.310 | |
| | | | | | RAZEM | 2.310 |
| 17 | KNR-W 2-02 2601-02 | | Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi cian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysów (0.50+0.25)*2.30 | m ² m ² | 1.725 | |
| | | | | | RAZEM | 1.725 |
| 18 | KNR-W 2-02 1040-01 | | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne antywłamaniowe, profil ciepły, samozamykacz, dwa zamki atestowane, kolor brąz 1.0*2.30 | m ² m ² | 2.300 | |
| | | | | | RAZEM | 2.300 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 19 | KNR-W 2-02 0830-01 | | Wewn trzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z płyt gipsowych poz.10*2 | m ² m ² | 29.136 | |
| | | | | | RAZEM | 29.136 |
| 20 | KNR-W 2-02 0830-03 | | Wewn trzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.8 | m ² m ² | 16.777 | |
| | | | | | RAZEM | 16.777 |
| 21 | NNRNKB 202 1134-02 | | (z.VII) Gruntowanie podłóg preparatami - powierzchnie pionowe (3.77*2+2.5*4+9.59*2+3.95*2+4.40*2+2.15+2.55*2)*2.90+poz.19-(1.50*2.10+2*1.50*2.10) | m ² m ² | 195.629 | |
| | | | | | RAZEM | 195.629 |
| 22 | KNR 2-02 1505-01 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.21+67.57<sufity> | m ² m ² | 263.199 | |
| | | | | | RAZEM | 263.199 |
| 23 | KNR 4-01 0818-05 analogia | | Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 10.0+12.54 | m ² m ² | 22.540 | |
| | | | | | RAZEM | 22.540 |
| 24 | KNR 2-02 1112-06 analogia | | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - np. typu Tarkett poz.23 | m ² m ² | 22.540 | |
| | | | | | RAZEM | 22.540 |
| 25 | KNR 2-02 1113-07 | | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny typu Tarkett 2*(2.85+2.55+3.91+4.40)-2*1.05 | m m | 25.320 | |
| | | | | | RAZEM | 25.320 |
| 26 | KNR 4-01 0818-01 | | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu 3 | m ² m ² | 3.000 | |
| | | | | | RAZEM | 3.000 |
| 27 | kalk. jasna | | Rolety antywłamaniowe zewnętrzne montowane na oknach 4*0.90*0.90+2*1.50*2.10 | m ² m ² | 9.540 | |
| | | | | | RAZEM | 9.540 |
| 28 | KNNR 8 0225-01 | | Demontaż zlewu kuchennego 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNNR 8 0225-03 | | Demontaż umywalki porcelanowej 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | KNNR 8 0122-05 | | Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | | RAZEM | 2.000 |
| 31 | KNNR 6 0702-01 | | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | | RAZEM | 2.000 |
| 32 | KNNR 6 0702-06 | | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 (zgodnie z Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji) 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | | RAZEM | 2.000 |