




# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW.: 220/794 W NADLEŚNICTWIE ŚWIERADÓW, LEŚNICTWIE CZERNIAWA

Obiekty: Droga leśna zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Świeradów, leśnictwa Czarniawa

Inwestor: **Nadleśnictwo Świeradów**  
ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów - Zdrój

CPV – 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Opracował	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG kontr. bud. bez ogran.	
-----------	----------------------------	--	---

Jelenia Góra, 05.04.2024



---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr inw. 220/794 w leśnictwie Czerniawa, L=147,00mb  
ADRES INWESTYCJI : Świeradów Zdrój - Czerniawa  
INWESTOR : Nadleśnictwo Świeradów  
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT JEZDNI BITUMICZNEJ ROBOTY WG TECHNOLOGII NAKŁADAKA BITUMICZNA</b>			
1 d.1	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 43,00*0,06*2,60	t t	6,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,71</b>
2 d.1	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw konstrukcyjnych : - istn. naw. bitum. - 458,64m2 - międzywarstwowe pomiędzy warstwą wyrównawczą a warstwą ścierną - 458,64m2 147,00*3,12	m2 m2	458,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,64</b>
3 d.1	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16mm, śred. gr. 4 cm - AC-0/16-W-50/70 - JEZDNIA, 147,00*3,12	m2 m2	458,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,64</b>
4 d.1	D-05.03.05a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-0/11-S-50/70 - JEZDNIA 147,00*3,00	m2 m2	441,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>441,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE - ODWODNIENIOWE</b>			
5 d.2	D-06.03.01a	Uzupełnienie i wzmocnienie obostronnych poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, stabilizowanym mechanicznie, grub.5cm 2*147,00*0,50*0,05	m3 m3	7,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,35</b>
6 d.2	D-06.04.01	Renowacja rowu przydrożnego poprzez wykoszenie poboczy i rowu z trawy i porostów z wyprofilowaniem skarp i dna, oczyszczenie dna z namułu, z wywozem i składowaniem urobku 142,00	m m	142,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,00</b>
7 d.2	D-08.03.01	Zabudowa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06 m2 30,00	m m	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>