
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
32240000-7 Kamery telewizyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont części parteru budynku nr 1 (biurowo-sztabowego) na terenie kompleksu wojskowego 0023 w Warszawie

ADRES INWESTYCJI: 03-446 Warszawa ul. 11 Listopada 17/19

NAZWA INWESTORA: Jednostka Wojskowa nr 3964

ADRES INWESTORA: 03-700 Warszawa ul. Bystra 1

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-17

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45311200-2	Instalacje elektryczne				
1 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane AW	kpl.	5,000	0,00	0,00
		obmiar = 5,000 kpl.				
2 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane EW	kpl.	3,000	0,00	0,00
		obmiar = 3,000 kpl.				
3 d.1	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych L 1	kpl.	10,000	0,00	0,00
		obmiar = 10,000 kpl.				
4 d.1	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych L 2	kpl.	46,000	0,00	0,00
		obmiar = 46,000 kpl.				
5 d.1	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt.				
6 d.1	KNR-W 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	apar at	230,000	0,00	0,00
		obmiar = 230,000 aparat				
7 d.1	KNR-W 5-08 0701-06	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocowania)	szt.	230,000	0,00	0,00
		obmiar = 230,000 szt.				
8 d.1	KNR-W 5-08 0705-01	Montaż korytek kablowych -o szerokości 200 mm	m	22,000	0,00	0,00
		obmiar = 22,000 m				
9 d.1	KNR-W 5-08 0705-02	Montaż korytek kablowych - o szerokości do 400 mm	m	110,000	0,00	0,00
		obmiar = 110,000 m				
10 d.1	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t.	m	2 450,000	0,00	0,00
		obmiar = 2 450,000 m				
11 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	45,000	0,00	0,00
		obmiar = 45,000 m				
12 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	80,000	0,00	0,00
		obmiar = 80,000 m				
13 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	150,000	0,00	0,00
		obmiar = 150,000 m				
14 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	5 300,000	0,00	0,00
		obmiar = 5 300,000 m				
15 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	150,000	0,00	0,00
		obmiar = 150,000 m				
16 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	1 000,000	0,00	0,00
		obmiar = 1 000,000 m				
17 d.1	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach	m	15,000	0,00	0,00
		obmiar = 15,000 m				
18 d.1	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach	m	25,000	0,00	0,00
		obmiar = 25,000 m				
19 d.1	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach	m	45,000	0,00	0,00
		obmiar = 45,000 m				
20 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	241,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 241,000 szt.				
21 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	241,000	0,00	0,00
		obmiar = 241,000 szt.				
22 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt.				
23 d.1	KNNR 5 0306-03	wyłącznik świecznikowy	szt.	11,000	0,00	0,00
		obmiar = 11,000 szt.				
24 d.1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 szt.				
25 d.1	KNNR 5 0306-04	Wyłącznik schodowy p/t	szt.	2,000	0,00	0,00
		obmiar = 2,000 szt.				
26 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	42,000	0,00	0,00
		obmiar = 42,000 szt.				
27 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	42,000	0,00	0,00
		obmiar = 42,000 szt.				
28 d.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne DATA	szt.	84,000	0,00	0,00
		obmiar = 84,000 szt.				
29 d.1	KNR AT-28 0109-02	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych	szt.	84,000	0,00	0,00
		obmiar = 84,000 szt.				
30 d.1	wyc.własna	Wykonanie przepustów ognioszczelnych	szt.	5,000	0,00	0,00
		obmiar = 5,000 szt.				
31 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	27,000	0,00	0,00
		obmiar = 27,000 pomiar				
32 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	4,000	0,00	0,00
		obmiar = 4,000 pomiar				
33 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 prób.				
34 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .	156,000	0,00	0,00
		obmiar = 156,000 prób.				
35 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar	1,000	0,00	0,00
		obmiar = 1,000 pomiar				
36 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar	6,000	0,00	0,00
		obmiar = 6,000 pomiar				
37 d.1	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punk t	12,000	0,00	0,00
		obmiar = 12,000 punkt				
38 d.1	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punk t	72,000	0,00	0,00
		obmiar = 72,000 punkt				
Razem dział: Instalacje elektryczne						0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	
2	32240000-7	Instalacje telewizji dozorowej CCTV					
39 d.2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.	5,000	0,00	0,00	
		obmiar = 5,000 szt.					
40 d.2	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.	4,000	0,00	0,00	
		obmiar = 4,000 szt.					
Razem dział: Instalacje telewizji dozorowej CCTV						0,00	
Kosztorys netto						0,00	
VAT 0%						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	