

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Zwycięzców 5/2, 73-110 Stargard - remont mieszkania - branża ogólnobudowlana					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZO-PORZĄDKOWE			
d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia mieszkania [elementy łazienki, elementy wyposażenia kuchni, kuchenka gazowa, oraz inne - gabaryty w ilości małej]	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZWIĄZANE Z PIECAMI KAFLOWYMI			
d.2	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami [wraz z oderwaniem blachy przypiecowej] - 1 piec kaflowy 0.80*0.70*1.80	m ³		
			m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
d.2	KNR 4-01 0203-03	Wylanie wylewki betonowej min. kl. B20 po rozebranych piecu kaflowym gr. ok 5 cm 0.05*(0.80*0.70)	m ³		
			m ³	0.028	
				RAZEM	0.028
3		STOLARKA DRZWIOWA			
d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - 3 szt drzwi wewnętrzne, 1 szt drzwi wewnątrzłatkowe.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.3	KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nad drzwiami [pozycja uwzględnia również demontaż starych nadproży oraz wykucia otworów pod nowe nadproża] - ściany działowe nadproża ceramiczne tzwn. L - ściany konstrukcyjne nadproża strunobetonowe beton min. B30 - min. 15 cm oparcia na ścianie 4.60	m		
			m	4.600	
				RAZEM	4.600
d.3	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice wykończone fabrycznie materiał MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych [Dokonać pomiarów przed montażem drzwi]	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne [w pokojach z oszkleniem, w łazience pełne z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi] jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi muszą posiadać szyld oraz klamkę	m ²		
		80 2*0.80*2.10	m ²	3.360	
		90 1*0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	5.250
d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnętrzne wewnątrzłatkowe - drzwi muszą posiadać komplet kluczy 3 szt, wkładkę dolną oraz górną służącą do zamykania od wewnątrz typu. motylek, wizjer, szyld wraz z klamką współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi nie większy niż U=1,3 W/(m2*k) 2.10*0.90	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
d.3	KNR 13-23 0601-01 analogia	Wymiana elementów ościeżnic - próg drewniany polakierowany lub aluminiowa listwa progowa w przypadku drzwi wewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		STOLARKA OKIENNA			
d.4	KNR 0-19 0929-07 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV [na wzór istniejących] o pow. ponad 1.5 m2 - wymagane nawiewniki ciśnieniowe - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=0,9 W/(m2*k) - okna 3 szybowe - [proszę wykonać dokładny pomiar okien przed zamówieniem] - wymiana w całym mieszkaniu	m ²		
		1.50*1.60	m ²	2.400	
		1.50*1.60	m ²	2.400	
				RAZEM	4.800
d.4	KNR 19-01 0358-06 analogia	Wykucie z muru podokienników lastrykowych lub z innych materiałów	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
d.4	KNR-W 4-01 0323-03 analogia	Obsadzenie podokienników - nowe parapety z konglomeratu [podokienniki wewnętrzne]	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		SUFITY [wszystkie pomieszczenia]			
d.5	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta G-K FIRE w pokojach płyta G-K FIRE/HYDRO w pom. kuchni i łazienki - bez docieplenia - wys. powieszenia uzgodnić z inspektorem nadzorującym prace	m ²		
		15.49+3.42+8.09+3.01	m ²	30.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.010
14	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
15	NNRNKB d.5 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² poz.13	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
16	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
17	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych [malowanie końcowe - farba koloru białego] poz.13	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
6		ŚCIANY [wszystkie pomieszczenia]			
18	KNR-W 4-01 d.6 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. [przy nadprożach i innych elementach ścian] 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 d.6 0819-15 Przedpokój	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych lub płytek PCV [przedpokój] 0.40*1.60	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
20	KNR-W 4-01 d.6 1205-01	Zerwanie starych tapet - przedpokój 2.75*1.80*4	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
21	KNR-W 4-01 d.6 0701-05 Pokój nr 1 Przedpokój kuchnia łazienka - okna - drzwi	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - całe mieszkanie przyjęto średnią wysokość mieszkania 2.65 po podwieszeniu sufitów 2.65*(3.57*2+4.34*2) 2.65*(1.80*4) 2.65*(2.10+2.50+1.50+1.85+0.65+3.60) 2.65*(1.72*2+1.75*2) -poz.10 -(poz.7+poz.8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.923 19.080 32.330 18.391 -4.800 -7.140	
				RAZEM	99.784
22	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
23	KNR 0-23 d.6 2612-08 okna i drzwi inne	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [aluminiowy] 2.40*8+1.60*4 11.50	m m m	 25.600 11.500	
				RAZEM	37.100
24	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [mieszkanie] poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
25	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
26	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
27	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
28	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych [mieszkanie - farba koloru białego] poz.21	m ² m ²	 99.784	
				RAZEM	99.784
29	KNR 0-39 d.6 0115-03 - otwór	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe - na wys. 2,00 m 2.00*(1.72*2+1.75*2) -2.10*0.80	m ² m ² m ²	 13.880 -1.680	
				RAZEM	12.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - łazienka ściany do wys. 2.0 m - kuchnia fartuch nad kuchenką oraz zlewozmywakiem - płytki biały mat 30x30 poz.29 0.60*(1.50+1.85)	m ² m ² m ²	 12.200 2.010	
				RAZEM	14.210
31	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		POSADZKI [wszystkie pomieszczenia]			
32	KNR 4-01 d.7 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z paneli lub posadzek z płyt/wykładzin PCV 15.49+3.42+8.09+3.01	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
33	KNR-W 4-01 d.7 0808-08 analogia Pokój nr 1 Przedpokój kuchnia Otwory	Rozbiórka listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych lub innych np. drewnianych 3.57*2+4.34*2 1.80*4 2.10+2.50+1.50+1.85+0.65+3.60 -(0.90*2+0.80*2)	m m m m	 15.820 7.200 12.200 -3.400	
				RAZEM	31.820
34	KNR 2-02 d.7 2007-02 analogia	Wykonanie rusztu drewnianego z łat tarcicy nasyczonej pod płyty OSB wraz z wypoziomowaniem [alternatywnie wylewka ale tylko po zgodzie inspektora nadzorującego prace] poz.32	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
35	KNR 0-21 d.7 4007-03 analogia	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 - 22 mm gr. śr [alternatywnie wylewka ale tylko po zgodzie inspektora nadzorującego prace] poz.32	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010
36	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome !! UWAGA GRUNT SILNIE PENETRUYĄCY !! 3.42+8.09+3.01	m ² m ²	 14.520	
				RAZEM	14.520
37	KNR AT-38 d.7 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana przed położeniem płytek ceramicznych - wzmocnienie podłoża poz.36	m ² m ²	 14.520	
				RAZEM	14.520
38	KNR 0-39 d.7 0115-03 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome - łazienka 3.01	m ² m ²	 3.010	
				RAZEM	3.010
39	KNR AT-39 d.7 0111-03	Wykonanie izolacji podpłytkowej - uszczelnienie narożników taśmą uszczelniającą - łazienka 1.72*2+1.75*2	m m	 6.940	
				RAZEM	6.940
40	KNR AT-39 d.7 0112-02 analogia	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych drewnopodobnych + cokół [kuchnia, łazienka oraz korytarz] 3.42+8.09+3.01+3	m ² m ²	 17.520	
				RAZEM	17.520
41	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje - AC4 grubość minimalna 8 mm - panele odporne na ścieranie - na podkładzie - pozycja uwzględnia również listy przypodłogowe z PCV 15.49	m ² m ²	 15.490	
				RAZEM	15.490
8		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW, PRACE PORZĄDKOWE			
42	KNR-W 4-01 d.8 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi poz.7+poz.8	m ² m ²	 7.140	
				RAZEM	7.140
43	KNR-W 4-01 d.8 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.10	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
44	KNR-W 4-01 d.8 1215-07	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.34	m ² m ²	 30.010	
				RAZEM	30.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.8	0109-09	ległość do 1 km z utylizacją			
	piece kaflowe	poz.2	m ³	1.008	
	okna PCV	poz.10*0.07	m ³	0.336	
	płytki	poz.19*0.03	m ³	0.019	
	tynki	poz.21*0.025	m ³	2.495	
	posadzki	poz.32*0.02+9.894*0.03	m ³	0.897	
				RAZEM	4.755
46	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na	m ³		
d.8	0109-10	każdy następny 1 km - na odległość 10 km			
		Krotność = 10			
		poz.45	m ³	4.755	
				RAZEM	4.755