

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| ul. Okrzei 13/4, 73-110 Stargard - remont mieszkania - branża ogólnobudowlana | | | | | |
| 1 | | PRACE PRZYGOTOWAWCZO-PORZĄDKOWE | | | |
| d.1 | analiza indywidualna | Wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia mieszkania [elementy łazienki m.in brodzik, elementy wyposażenia kuchni m.in szafki kuchenne, kuchenka gazowa, zabudowa meblowa w pokoju oraz inne - gabaryty w ilości średniej] | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | ROBOTY ZWIĄZANE Z PIECAMI KAFLOWYMI | | | |
| d.2 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami [wraz z oderwaniem blachy przypiecowej] - 2 piece kaflowe | m ³ | | |
| | | 1.77 | m ³ | 1.770 | |
| | | | | RAZEM | 1.770 |
| d.2 | KNR 4-01 0203-03 | Wylanie wylewki betonowej min. kl. B20 po rozebranych piecu kaflowym gr. ok 5 cm | m ³ | | |
| | | 0.05*(0.60*0.90+0.68*0.51) | m ³ | 0.044 | |
| | | | | RAZEM | 0.044 |
| 3 | | STOLARKA DRZWIOWA | | | |
| d.3 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - 6 szt drzwi wewnętrzne, 1 szt drzwi wewnątrzłatkowe. | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| d.3 | KNR-W 2-02 0132-05 analogia | Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nad drzwiami [pozycja uwzględnia również demontaż starych nadproży oraz wykucia otworów pod nowe nadproża] - ściany działowe nadproża ceramiczne tzwn. L - ściany konstrukcyjne nadproża strunobetonowe beton min. B30 - min. 15 cm oparcia na ścianie | m | | |
| | | 6.10 | m | 6.100 | |
| | | | | RAZEM | 6.100 |
| d.3 | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | Ościeżnice wykończone fabrycznie materiał MDF dla drzwi wewnątrzłokalo- wych [Dokonać pomiarów przed montażem drzwi] | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| d.3 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne [w pokojach z oszkleniem, w łazience pełne z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi] jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi muszą posiadać szyld oraz klamkę | m ² | | |
| | | 90 3*2.05*0.90 | m ² | 5.535 | |
| | | 100 1*2.05*1.00 | m ² | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 7.585 |
| d.3 | KNR-W 2-02 1027-02 analogia | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnętrzne wewnątrzłatkowe - drzwi muszą posiadać komplet kluczy 3 szt, wkładkę dolną oraz górną służącą do zamykania od wewnątrz typu. motylek, wizjer, szyld wraz z klamką współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi nie większy niż U=1,3 W/(m2*k) | m ² | | |
| | | 2.10*0.90 | m ² | 1.890 | |
| | | | | RAZEM | 1.890 |
| d.3 | KNR 13-23 0601-01 analogia | Wymiana elementów ościeżnic - próg drewniany polakierowany lub aluminiowa listwa progowa w przypadku drzwi wewnętrznych | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 4 | | STOLARKA OKIENNA | | | |
| d.4 | KNR 0-19 0929-07 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV [na wzór istniejących] o pow. ponad 1.5 m2 - wymagane nawiewniki ciśnienio- we - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=0,9 W/(m2*k) - okna 3 szybowe - [proszę wykonać dokładny pomiar okien przed zamówieniem] - wymiana w całym mieszkaniu | m ² | | |
| | | 2.13*1.45 | m ² | 3.089 | |
| | | 0.91*1.45 | m ² | 1.320 | |
| | | 1*1.45 | m ² | 1.450 | |
| | | 0.44*1.45 | m ² | 0.638 | |
| | | 0.44*1.45 | m ² | 0.638 | |
| | | | | RAZEM | 7.135 |
| d.4 | KNR 19-01 0358-06 analogia | Wykucie z muru podokienników lastrykowych lub z innych materiałów | m | | |
| | | 2.13+0.91+1+0.44*2 | m | 4.920 | |
| | | | | RAZEM | 4.920 |
| d.4 | KNR-W 4-01 0323-03 analogia | Obsadzenie podokienników - nowe parapety z konglomeratu [podokienniki wewnętrzne] | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 5 | | SUFITY [wszystkie pomieszczenia] | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|--|--|--|----------------|
| 13 | KNR 0-14 d.5 2012-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta G-K FIRE w pokojach płyta G-K FIRE/HYDRO w pom. kuchni i łazienki - bez docieplenia - wys. powieszenia uzgodnić z inspektorem nadzorującym prace 19.44+13.73+9.05+12.09+6.38 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 14 | NNRNKB d.5 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 15 | NNRNKB d.5 202 2015-04 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.13 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 16 | NNRNKB d.5 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 17 | KNR-W 2-02 d.5 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych [malowanie końcowe - farba koloru białego] poz.13 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 6 | | ŚCIANY [wszystkie pomieszczenia] | | | |
| 18 | KNR-W 4-01 d.6 0438-04 | Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie metalowym - ścianka między stara kuchnią a łazienką 2.65*2 | m ² m ² | 5.300 | |
| | | | | RAZEM | 5.300 |
| 19 | KNR AT-43 d.6 0106-05 | Ścianki działowe + zamurowania otworów wg. proj. z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości do 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym otwór między pokojami 0.90*2.10 otwór między kuchnią a łazienką 0.80*2.10 ścianka między kuchnią a przedpokojem 2.60*3.60-(2.05*0.90) | m ² m ² m ² m ² | 1.890 1.680 7.515 | |
| | | | | RAZEM | 11.085 |
| 20 | KNR-W 4-01 d.6 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. [przy nadprożach i innych elementach ścian] 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 21 | KNR 4-01 d.6 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych lub płytek PCV [kuchnia i łazienka] kuchnia 1.60*(1.51+2.51*2) łazienka 1.60*(2.51*2+1.54) | m ² m ² m ² | 10.448 10.496 | |
| | | | | RAZEM | 20.944 |
| 22 | KNR-W 4-01 d.6 1205-01 | Zerwanie starych tapet - pokój w którym będzie kuchnia 5*2.60 | m ² m ² | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 23 | KNR-W 4-01 d.6 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - całe mieszkanie przyjęto średnią wysokość mieszkania 2,60 po podwieszeniu sufitów Pokój nr 1 2.60*(4.49*2+4.33*2) Pokój nr 2 2.60*(3.06*2+4.48*2) Przedpokój 2.60*(1.40*2+6.47*2) kuchnia 2.60*(3.36*2+3.60*2) łazienka 2.60*(3.01*2+2.51*2) - okna -poz.10 - drzwi -(poz.7+poz.8) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 45.864 39.208 40.924 36.192 28.704 -7.135 -9.475 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 24 | NNRNKB d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 25 | KNR 0-23 d.6 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [aluminiowy] okna i drzwi 2.10*2+2.05*8+1.45*10 inne 15.50 | m m m | 35.100 15.500 | |
| | | | | RAZEM | 50.600 |
| 26 | KNR 2-02 d.6 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [mieszkanie] poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------|-----------------------------|---|--|--|----------------|
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 27 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 28 d.6 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 29 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 30 d.6 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych [mieszkanie - farba koloru białego] poz.23 | m ² m ² | 174.282 | |
| | | | | RAZEM | 174.282 |
| 31 d.6 | KNR 0-39 0115-03 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe - na wys. 2,00 m 2.00*(2.51*2+3.01*2) - otwór -2.05*1.00 | m ² m ² m ² | 22.080 -2.050 | |
| | | | | RAZEM | 20.030 |
| 32 d.6 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - łazienka ściany do wys. 2.0 m - kuchnia fartuch nad kuchenką oraz zlewozmywakiem - płytki białe mat 30x30 poz.31 0.60*2.10 | m ² m ² m ² | 20.030 1.260 | |
| | | | | RAZEM | 21.290 |
| 33 d.6 | KNR-W 4-01 0324-02 | Wymiana krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | | POSADZKI [wszystkie pomieszczenia] | | | |
| 34 d.7 | KNR 4-01 0818-05 analogia | Zerwanie posadzki z paneli 19.44+13.73+9.05-(1.40*2.51)+12.09 | m ² m ² | 50.796 | |
| | | | | RAZEM | 50.796 |
| 35 d.7 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.40*2.51+6.38 | m ² m ² | 9.894 | |
| | | | | RAZEM | 9.894 |
| 36 d.7 | KNR-W 4-01 0808-08 analogia | Rozbiórka listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych lub innych np. drewnianych Pokój nr 1 4.49*2+4.33*2 Pokój nr 2 3.06*2+4.49*2 Przedpokój 6.47*2+1.40*2 kuchnia 3.60*2+3.36*2 Otwory -(0.90+0.90+0.90+1.00+0.90) | m m m m m | 17.640 15.100 15.740 13.920 -4.600 | |
| | | | | RAZEM | 57.800 |
| 37 d.7 | KNR 2-02 2007-02 analogia | Wykonanie rusztu drewnianego z łat tarcicy nasyczonej pod płyty OSB wraz z wypoziomowaniem [alternatywnie wylewka ale tylko po zgodzie inspektora nadzorującego prace] poz.34+poz.35 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 38 d.7 | KNR 0-21 4007-03 analogia | Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 - 22 mm gr. śr [alternatywnie wylewka ale tylko po zgodzie inspektora nadzorującego prace] poz.34+poz.35 | m ² m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 39 d.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome !! UWAGA GRUNT SILNIE PENETRUJĄCY !! 12.09+6.38+9.05 | m ² m ² | 27.520 | |
| | | | | RAZEM | 27.520 |
| 40 d.7 | KNR AT-38 0504-01 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana przed położeniem płytek ceramicznych - wzmocnienie podłoża poz.39 | m ² m ² | 27.520 | |
| | | | | RAZEM | 27.520 |
| 41 d.7 | KNR 0-39 0115-03 analogia | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome - łazienka 6.38 | m ² m ² | 6.380 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 6.380 |
| 42 | KNR AT-39 d.7 0111-03 | Wykonanie izolacji podłytkowej - uszczelnienie narożników taśmą uszczelniającą - łazienka 3.01*2+2.51*2 | m | | |
| | | | m | 11.040 | |
| | | | | RAZEM | 11.040 |
| 43 | KNR AT-39 d.7 0112-02 analogia | Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych drewnopodobnych + cokół[kuchnia, łazienka oraz korytarz] poz.39+4 | m ² | | |
| | | | m ² | 31.520 | |
| | | | | RAZEM | 31.520 |
| 44 | NNRNKB d.7 202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych - pokoje - AC4 grubość minimalna 8 mm - panele odporne na ścieranie - na podkładzie - pozycja uwzględnić również listy przypodłogowe z PCV 19.44+13.73 | m ² | | |
| | | | m ² | 33.170 | |
| | | | | RAZEM | 33.170 |
| 8 | | WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW, PRACE PORZĄDKOWE | | | |
| 45 | KNR-W 4-01 d.8 1215-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi poz.7+poz.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.475 | |
| | | | | RAZEM | 9.475 |
| 46 | KNR-W 4-01 d.8 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien poz.10 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.135 | |
| | | | | RAZEM | 7.135 |
| 47 | KNR-W 4-01 d.8 1215-07 | Mycie po robotach malarskich posadzek poz.37 | m ² | | |
| | | | m ² | 60.690 | |
| | | | | RAZEM | 60.690 |
| 48 | KNR-W 4-01 d.8 0109-09 | Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją poz.2 | m ³ | | |
| | piece kaflowe | poz.10*0.07 | m ³ | 1.770 | |
| | okna PCV | poz.18*0.10 | m ³ | 0.499 | |
| | ścianki | poz.21*0.03 | m ³ | 0.530 | |
| | płytki | poz.23*0.025 | m ³ | 0.628 | |
| | tynki | poz.34*0.02+poz.35*0.03 | m ³ | 4.357 | |
| | posadzki | | m ³ | 1.313 | |
| | | | | RAZEM | 9.097 |
| 49 | KNR-W 4-01 d.8 0109-10 | Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - na odległość 10 km Krotność = 10 poz.48 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 9.097 | |
| | | | | RAZEM | 9.097 |