

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Piłsudskiego 94/5, 73-110 Stargard - remont mieszkania - branża ogólnobudowlana					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZO-PORZĄDKOWE			
d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia mieszkania [zabudowa w łazience, elementy kuchni oraz łazienki i inne] - gabaryty w ilości bardzo dużej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZWIĄZANE Z PIECAMI KAFLOWYMI			
d.2	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami [wraz z oderwaniem blachy przypiecowej] - 2 piece kaflowe 0.77*0.55*2+0.54*0.80*1.80	m ³ m ³		
				1.625	
				RAZEM	1.625
d.2	KNR 4-01 0203-03	Wylanie wylewki betonowej min. kl. B20 po rozebranych piecu kaflowym gr. ok 5 cm 0.05*(0.39+0.44)	m ³ m ³		
				0.042	
				RAZEM	0.042
3		STOLARKA DRZWIOWA			
d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - 4 szt drzwi wewnętrzne, 1 szt drzwi wewnątrzłatkowe. 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
d.3	KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nad drzwiami [pozycja uwzględnia również demontaż starych nadproży oraz wykucia otworów pod nowe nadproża] - ściany działowe nadproża ceramiczne tzwn. L - ściany konstrukcyjne nadproża strunobetonowe beton min. B30 - min. 15 cm oparcia na ścianie 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
d.3	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice wykończone fabrycznie materiał MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych [Dokonać pomiarów przed montażem drzwi] 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne [w pokojach z oszkleniem, w łazience pełne z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi] jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi muszą posiadać szyld oraz klamkę 80 3*0.80*2.10 90 1*0.90*2.10	m ² m ² m ²		
				5.040 1.890	
				RAZEM	6.930
d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnętrzne wewnątrzłatkowe - drzwi muszą posiadać komplet kluczy 3 szt, wkładkę dolną oraz górną służącą do zamykania od wewnątrz typu. motylek, wizjer, szyld wraz z klamką współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi nie większy niż U=1,3 W/(m2*k) 0.90*2.10	m ² m ²		
				1.890	
				RAZEM	1.890
d.3	KNR 13-23 0601-01 analogia	Wymiana elementów ościeżnic - próg drewniany polakierowany lub aluminiowa listwa progowa w przypadku drzwi wewnętrznych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
4		STOLARKA OKIENNA			
d.4	KNR 0-19 0929-07 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV [na wzór istniejących] o pow. ponad 1.5 m2 - wymagane nawiewniki ciśnieniowe - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=0,9 W/(m2*k) - okna 3 szybowe - [proszę wykonać dokładny pomiar okien przed zamówieniem] - wymiana w całym mieszkaniu 1.10*1.90*4+0.90*1.90+1.00*1.90	m ² m ²		
				11.970	
				RAZEM	11.970
d.4	KNR 19-01 0358-06 analogia	Wykucie z muru podokienników lastrykowych lub z innych materiałów 1.10*4+1.00+0.90	m m		
				6.300	
				RAZEM	6.300
d.4	KNR-W 4-01 0323-03 analogia	Obsadzenie podokienników - nowe parapety z konglomeratu [podokienniki wewnętrzne] 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
5		SUFITY [wszystkie pomieszczenia]			
d.5	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta G-K FIRE w pokojach płyta G-K FIRE/HYDRO w pom. kuchni i łazienki - bez docieplenia - wys. powieszenia uzgodnić z inspektorem nadzorującym prace 3.50*1.20+1.60*2.35 3.45*4.70	m ² m ² m ²		
	P.pokój P1			7.960 16.215	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	P2 Kuchnia Łazienka	4.45*4.24 17.28 3.63	m ² m ² m ²	18.868 17.280 3.630	
				RAZEM	63.953
14 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
15 d.5	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.13	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
16 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.13	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
17 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych [malowanie końcowe - farba koloru białego] poz.13	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
6		ŚCIANY [wszystkie pomieszczenia]			
18 d.6	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. [przy nadprożach i innych elementach ścian] 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.6	KNR 4-01 0819-15 kuchnia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych lub płytek PCV [kuchnia i łazienka] 4.80*0.80	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
20 d.6	KNR-W 4-01 1205-01 P.pokój P1 P2 Kuchnia	Zerwanie starych tapet - pokój w którym będzie kuchnia 3.10*(3.50*2+2*1.20+1.60*2+2*2.35) 3.10*(3.45*2+2*4.70) 3.10*(4.45*2+2*4.24) 11.50	m ² m ² m ² m ²	 53.630 50.530 53.878 11.500	
				RAZEM	169.538
21 d.6	KNR-W 4-01 0701-05 P.pokój P1 P2 Kuchnia Łazienka - okna - drzwi	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - całe mieszkanie przyjęto średnią wysokość mieszkania 3,00 po podwieszeniu sufitów 3.00*(3.50*2+2*1.20+1.60*2+2*2.35) 3.00*(3.45*2+2*4.70) 3.00*(4.45*2+2*4.24) 3.00*(3.50+3.60+0.10+4.80*2) 3.00*(2.20*2+1.65*2) -poz.10 -(poz.7+poz.8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 51.900 48.900 52.140 50.400 23.100 -11.970 -8.820	
				RAZEM	205.650
22 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 205.650	
				RAZEM	205.650
23 d.6	KNR 0-23 2612-08 okna i drzwi inne	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [aluminiowy] 2.10*10+1.90*12 18.60	m m m	 43.800 18.600	
				RAZEM	62.400
24 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [mieszkanie] poz.21	m ² m ²	 205.650	
				RAZEM	205.650
25 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 205.650	
				RAZEM	205.650
26 d.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.21	m ² m ²	 205.650	
				RAZEM	205.650
27 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 205.650	
				RAZEM	205.650
28 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych [mieszkanie - farba koloru białego] poz.21	m ² m ²	 205.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	205.650
29 d.6	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe - na wys. 2,00 m 2.00*(2.20*2+1.65*2) -0.90*2,10	m ² m ² m ²	 15.400 -1.890	
	łazienka - otwór				
				RAZEM	13.510
30 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - łazienka ściany do wys. 2.0 m - kuchnia fartuch nad kuchenką oraz zlewozmywakiem - płytki biały mat 30x30 poz.29 0.60*2.90	m ² m ² m ²	 13.510 1.740	
	łazienka kuchnia fartuch				
				RAZEM	15.250
31 d.6	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		POSADZKI [wszystkie pomieszczenia]			
32 d.7	KNR 4-01 0818-05 analogia P.pokój P1 P2 Kuchnia łazienka	Zerwanie posadzki z paneli lub wykładzin PCV 3.50*1.20+1.60*2.35 3.45*4.70 4.45*4.24 17.28 3.63	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.960 16.215 18.868 17.280 3.630	
				RAZEM	63.953
33 d.7	KNR-W 4-01 0808-08 analogia P.pokój P1 P2 Kuchnia - otwory	Rozbiórka listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych lub innych np. drewnianych (3.50*2+2*1.20+1.60*2+2*2.35) (3.45*2+2*4.70) (4.45*2+2*4.24) (3.50+3.60+0.10+4.80*2) -(0.80*3+0.90*2)	m m m m m m	 17.300 16.300 17.380 16.800 -4.200	
				RAZEM	63.580
34 d.7	KNR AT-39 0101-02 P.pokój P1 P2 Kuchnia łazienka	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm 3.50*1.20+1.60*2.35 3.45*4.70 4.45*4.24 17.28 3.63	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.960 16.215 18.868 17.280 3.630	
				RAZEM	63.953
35 d.7	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża poz.34	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
36 d.7	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm - wyrównanie poziomów w mieszkaniu poz.34	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
37 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome !! UWAGA GRUNT SILNIE PENETRUJĄCY !! poz.34	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
38 d.7	KNR AT-38 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana przed położeniem płytek ceramicznych - wzmocnienie podłoża poz.37	m ² m ²	 63.953	
				RAZEM	63.953
39 d.7	KNR 0-39 0115-03 analogia łazienka	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych [łazienka] pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome 3.63	m ² m ²	 3.630	
				RAZEM	3.630
40 d.7	KNR AT-39 0111-03 łazienka	Wykonanie izolacji podpłytkowej - uszczelnienie narożników taśmą uszczelniającą - łazienka (2.20*2+1.65*2)	m m	 7.700	
				RAZEM	7.700
41 d.7	KNR AT-39 0112-02 analogia P.pokój Kuchnia łazienka	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych drewnopodobnych + cokół [kuchnia, łazienka oraz korytarz] 3.50*1.20+1.60*2.35 17.28 3.63	m ² m ² m ² m ²	 7.960 17.280 3.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	33.870
42	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje - AC4 grubość minimalna 8 mm - panele odporne na ścieranie - na podkładzie - pozycja uwzględnia również listy przypodłogowe z PCV	m ²		
d.7	202 1136-01				
	P1	3.45*4.70	m ²	16.215	
	P2	4.45*4.24	m ²	18.868	
				RAZEM	35.083
8		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW, PRACE PORZĄDKOWE			
43	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.8	1215-01				
		poz.7+poz.8	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
44	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.8	1215-04				
		poz.10	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
45	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.8	1215-07				
		poz.32	m ²	63.953	
				RAZEM	63.953
46	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
d.8	0109-09				
	piece kaflowe	poz.2	m ³	1.625	
	okna PCV	poz.10*0.07	m ³	0.838	
	płytki	poz.19*0.03	m ³	0.115	
	tynki	poz.21*0.025	m ³	5.141	
	posadzki	poz.32*0.02	m ³	1.279	
				RAZEM	8.998
47	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - na odległość 10 km	m ³		
d.8	0109-10				
		Krotność = 10			
		poz.46	m ³	8.998	
				RAZEM	8.998