

*Przebudowa pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku*

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

**– OKŁADZINY ŚCIENNE, PODŁOGOWE, SUFITOWE**

**OKŁADZINA PODŁOGOWA – PŁYTKA GRESOWA**

- *Płytką gresową, rektyfikowaną (przykładowe rozwiązanie: CERRAD - CROPP CREAM CP 03)*
- *Rozmiar 59,7 x 59,7 cm*
- *Grubość – 8,5 mm*
- *Klasa zdolności antypoślizgowości – r10*
- *Kolor beżowo szary, imitacja kamienia*



**OKŁADZINA ŚCIENNA – SKLEJKA**

- *Sklejka iglasta suchotrwała*
- *Klasa jakości I*
- *Grub. powyżej 12 mm*
- *Impregnacja matowym trudnopalnym lakierem bezbarwnym*



**TOALETA: OKŁADZINA ŚCIENNA DO 1,2 M WYS.**

- *Płytką gresową, rektyfikowaną*
- *Rozmiar 59,7 x 59,7 cm*
- *Wykończenie satynowe*
- *Kolor średnia szarość – wygląd lastryko z dużymi elementami kruszywa*




Tabela 1 – Charakterystyka techniczna MONTI			
Parametr	Metoda badania	Wymagania normy	Parametry osiągnięte
Nasiąkliwość wodna [%]	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5	< 0,1
Wytrzymałość na zginanie [N/mm <sup>2</sup> ]	PN-EN ISO 10545-4	minimum 35	> 45
Siła łamiąca [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1 300	~ 2 500 60X60 ~ 4 200 120X60
Odporność na ścieranie PEI	PN-EN ISO 10545-7	wskazać klasę ścieralności	5 MI 10 4 MI 12 MI 13
Odporność na ścieranie wgłębne* [mm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 10545-6	< 175 (dla płytek nieszkliwionych)	~ 130
Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych	PN-EN ISO 10545-13	minimum klasa B	A
Odporność na płamienie	PN-EN ISO 10545-14	minimum klasa 3	5 NAT 5 LAP
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 10545-13	producent podaje klasyfikację	LA HA
Odporność na pęknięcia włoskowate	PN-EN ISO 10545-11	wymagana	odporne
Mrozoodporność	PN-EN ISO 10545-12	wymagana	odporne
Klasa zdolności przeciwpoślizgowej	DIN 51130	-	R10 NAT R10 LAP
	DIN 51097	-	A NAT A+B LAP

\*parametr dopełniający, typowy dla płytek nieszkliwionych

### OKŁADZINA ŚCIENNA POW. 1,2 M WYS.



- Rozmiar 10 x 10 cm
- Grubość płytki 0,7 cm
- Płytki szkliwiona / Wykończenie satynowe


- *Kolor płytki- biały*
- *Kolor fugi - czarny*

***LISTWY METALOWE ŁĄCZĄCE PŁYTY ZE SKLEJKI:***

- *Listwa typu T*
- *Materiał – metal*
- *Kolor czarny*
- *Szerokość od czoła 15mm-20 mm*



*Opcjonalnie listwa węższa – szer. od czoła 15mm:*



## OKŁADZINA PODŁOGOWA – WINYLOWA



<i>Kolor</i>	• <i>jasno szary – imitacja betonu</i>
<i>Rozmiar</i>	• <i>30,3 x 61,0 cm</i>
<i>Fuga</i>	• <i>4 stronna subtelna V-fuga</i>
<i>Warstwa ścieralna</i>	• <i>0,55 mm</i>
<i>Grubość całkowita</i>	• <i>6,00 mm</i>
<i>Poziom użytkowania</i>	• <i>23 - 33</i>
<i>Odporność na poślizg</i>	• <i>R10</i>
<i>Atest trudnopalności</i>	• <i>Bfl-s1</i>
<i>Stabilność wymiarów</i>	• <i>≤ 0,25%</i>
	• <i>61</i>
	• <i>Bez odpadu</i>
<i>Ogrzewanie podłogowe</i>	• <i>Odpowiedni, maks 27°C</i>
<i>Gwarancja komercyjna</i>	• <i>10 lat(a)</i>



**OKŁADZINA SUFITOWA – kasetony metalowe z siatki perforowanej - montowane na ramie**

- *Kaseton (przykładowe rozwiązanie: typ REVEAL SCC Q8x6x1,2x1 stal)*
- *Ocynk. do konstrukcji T24 wym. 600x1200mm*
- *Kolor RAL 3003 LAY IN*

