

▲▼	Grupa przycisków do sterowania żaluzji	21 szt.
	Linia - L1	
	Linia - L2	
	Linia - L3	
	Linia - N	
	Linia - PE	
	Przetwornik sygnału "ciągły na impuls" PSI-02 230V montaz na szynie DIN	1 szt.
R40	Roleta zewnętrzna - żaluzja	40 szt.
	Separator sygnału wejściowego, 1A 1000V, montaż w puszce podtynkowej Ø60	20 szt.
	Sterownik rolet do silników AC 100÷265V AC	40 szt.

TEMAT:	*PUNKT PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ*	
INWESTOR:	Gmina Słupsk ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk	FAZA: PT
ADRES:	DZ.NR 53/2 54/2 OBRĘB WRZEŚCIE-KĘPNO GMINA SŁUPSK	
TYTUŁ RYS.:	E-02b Schemat instalacji sterowania roletami	02.2022 r. SKALA 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Wójcik upr. AN/JE346/172/Bb	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.Aleksandra Szewczyk upr. POM/0428/PWBE/21	