cm





ZASTOSOWANIE

1. Do odprowadzenia wód opadowych z korony drogi lub ulicy
2. W przypadku usytuowania wpustu bezpośrednio nad przepustem D

MATERIAŁY

1- wpust uliczny przejazdowy typ ciężki wg PN/H-74081

2- kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy B250/marka 250/,wys. 30 cm lub 50 cm wg KB1-22.2.6./6/

3- pierścień żelbetowy ø 62cm z betonu wibr.klasy B200 /marka 200/ stal zbroj. StOS

4- płyta żelbetowa ø62/11 cm z betonu wibr.klasy B200 /marka 200/,stal zbroj. StOS

5- rura kamionkowa ø 15 cm, dług. 30 cm z kielichem.



WIDOK Z GÓRY



C-C

wykonać - 1 SZT. na przepuście w km 2+615,4 strona prawa. na koncu korytek betonowych.

0 1 2m

Transprojekt

KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z PREFABRYKATÓW NAD PRZEPUSTEM

TEMAT: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3286D NA ODCINKU NOWA ŁOMNICA - STARA ŁOMNICA, KM 1+336 DO 2+930."

ADRES : NOWA ŁOMNICA

INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KŁODZKU.

PROJEKTANT

mgr inż. Aleksander Ruczkowski

Skala 1 : 25

Rys. nr 9

RYSUNEK: Studzienka ściekowa nad przepustem.