

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar 1

Remont budowlano konserwatorski elewacji -wymiana stolarki okiennej

Obiekt Zamek w Mirowie -roboty budowlane
 Wymiana stolarki okiennej
Budowa 32-210 Książ Wielki
 dz. nr 949/1
Inwestor Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim

Poziom cen IV kw 2024

W cenie okien Wykonawca uwzględnić musi koszt wykonania "Okna wzorcowego" do akceptacji w ramach komisji konserwatorskiej

Kraków Grudzień 2024

Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. wymiana stolarki okiennej		
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		Okna łukowe 6szt II piętro ryzalit środkowy 6*1,55*2,5	m2	23,250
		Okna prostokątne 3 szt ryzalit środkowy strona zachodnia I piętro 3*1,55*2,5	m2	11,625
		Okna prostokątne 4 szt ryzalit północny strona zachodnia I piętro 4*1,55*2,5	m2	15,500
		Okna prostokątne 4 szt ryzalit północny strona wschodnia I piętro 4*1,55*2,5	m2	15,500
		Okna prostokątne 4 szt ryzalit południowy strona wschodnia I piętro 2*1,55*2,5	m2	7,750
		razem	m2	73,625
2	KNR-W 4-01 0320/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł Wykończenie po montażu ościeży wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce obiektu strona 2 kosztorysu	m2	73,625
3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste	szt	13,000
4	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna łukowe 1,55*2,5 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
5	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostarczenie podokienników drewnianych	szt	19,000
6	TZKNBK IV 19-456/01	Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i reperacją tynku o długości ponad 1,5m	szt	19,000

Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami z programu robót i zgodnie z otrzymanym pozwoleniem konserwatorskim.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy przedstawić na komisji konserwatorskiej okno wzorcowe do akceptacji. Z tytułu przygotowania okna wzorcowego Wykonawca nie może żądać zwrotu kosztów wykonania okna wzorcowego.

Okna muszą być dostosowane do istniejących otworów okiennych- brak możliwości korekt światła istniejących portali okiennych. Wykonawca obowiązany jest do wykonania niezbędnych prac konserwatorskich- konserwacji zachowawczej portali okiennych w zakresie zewnętrznej powierzchni portali i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Okna należy wykonać z kantówki sosnowej(mikrowczep)szklone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, bezpieczne P1, okucia systemowe np. Maco,klamka mosiężna wzór M-tek. Malowanie farbami np. Gori w zewnętrzny kolor wg nowych okien nr koloru do wglądu w sprawozdaniu z prac . Kolor wewnętrzny wg nowych okien odcień bieli

, przenikalność cieplna Uw 1,3 Wm2K(dla wymiaru referencyjnego).

Wycena powinna obejmować demontaż i montaż wraz z obróbką szpalet wewnętrznych.

Podane nazwy własne materiałów , rodzaje okuć , stanowią tylko minimalne parametry -mogą być zastąpione porównywalnymi o nie gorszych parametrach materiałami i okuciami. Materiały, kształt profili , okuć podlegają zatwierdzeniu w trakcie akceptacji okna wzorcowego.