

OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Asortyment	Ilość	CPV
1.	<p>Warnik z ociekaczem HENDI (lub równoważny) Warnik do napojów o pojedynczych ściankach Wykonane ze stali nierdzewnej 304 Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu. Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”.Niekapiący kran z polipropylenu. Maksymalna wysokość filiżanki: 130 mm (bez tacki ociekowej.)Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra. Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej temperatury Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30 °C do 110°C. Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury. Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury. Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem. Tacka ociekowa w zestawie Parametry: wymiary (mm): 300x300x(H)477 pojemność (l): 10 moc / napięcie (W/V): 1300/230 Gwarancja 24 miesiące Znak Jakości CE</p> 	1 szt	39700000-9
2.	<p>Ekspres do kawy DeLonghi ECAM 22.360.S (lub równoważny) Ekspres automatyczny ECAM 22.360.S wykorzystuje zaawansowaną</p>	7 szt	39700000-9

OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

technologię, aby zagwarantować najlepszy aromat espresso przykrytego bogatą, gęstą pianką crema. Dzięki opatentowanemu systemowi automatycznego spieniania mleka, można przygotować cappuccino . Dodatkowo, ekspres został wyposażony w wyświetlacz LCD , który w prosty sposób przeprowadza przez cały proces parzenia i jest pomocny przy wszystkich czynnościach konserwacyjnych. Optymalne ciśnienie uzyskiwane podczas procesu parzenia kawy w ekspresie pozwala zapewnić bogaty i intensywny aromat naparu. Ekspres automatyczny De'Longhi posiada wbudowany stalowy młynek żarnowy z 13-poziomą regulacją stopnia zmielenia, zapewniającą maksymalną personalizację poziomu mielenia ziaren. To pozwala na zaparzenie idealnego naparu z różnorodnych odmian kawy. Stalowa konstrukcja podnosi również wytrzymałość i odporność młynka na uszkodzenia.

Automatyczny system spieniania mleka IFD - tak

Typ wyświetlacza - 2-liniowy LCD

Dedykowane przyciski - cappuccino

Funkcja statystyki -tak

Regulowana wysokość adaptera do kawy (mm) 86-142

Możliwość przygotowania 2 espresso jednocześnie -tak

Możliwość zastosowania kawy ziarnistej - tak

Możliwość zastosowania kawy mielonej - tak

Możliwość ustawienia mocy, temperatury oraz ilości kawy -tak

System grzewczy TERMOBLOK - tak

Liczba termobloków - 2

Cichy młynek żarnowy - tak

Liczba stopni regulacji mielenia - 13

Parzenie wstępne - tak



CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

Możliwość ustawienia twardości wody -tak


Automatyczny program płukania / odkamieniania/ oczyszczania tak

Wskaźnik oczyszczania systemu spieniania mleka -tak


OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	<p>Filtr do wody - tak Wyjmowana tacka spływowa ze wskaźnikiem poziomu wody -tak Wyjmowany, bezprzewodowy, system zaparzający -tak OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Programowalne automatyczne włączanie - tak Programowalne automatyczne wyłączanie - tak System oszczędzania energii - tak DANE TECHNICZNE Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą (g) -250 Pojemność zbiornika na wodę (l) - 1,8 Pojemność pojemnika na zużytą kawę (filiżanki) - 14 Wymiary: szer. / głęb. / wys. (cm) -23,8 / 43 / 35,1 Waga (kg) -9 Ciśnienie pompy (bar) - 15 Moc wejściowa (W) - 1450 Napięcie znamionowe / częstotliwość (V~H) - 220/240~50/60 kolor / materiały kolor srebrny Gwarancja 24 miesiące Znak Jakości CE</p>		
3.	<p>Ekspres do kawy De'Longhi EC 860.M (lub równoważny) System Thermoblock Ciśnienie 15 bar Obudowa ze stali nierdzewnej Intuicyjna obsługa: podświetlane przyciski dedykowane danego rodzaju kawy - espresso (1 lub 2 filiżanki), cappuccino, gorąca woda lub gorące mleko Opatentowany automatyczny system spieniania mleka IFD – doskonałe cappuccino i latte macchiato po naciśnięciu jednego przycisku Dodatkowa dysza do manualnego spieniania mleka Regulowana wysokość podstawy (wysokość filiżanek do 10 cm) Możliwość stosowania kawy mielonej lub kawy w saszetkach (system E.S.E.) Profesjonalny adapter z zintegrowanym filtrem crema na 1 lub 2 filiżanki, dodatkowo filtr na saszetki E.S.E. (w sumie 3 filtry) System samoprzygotowania: ekspres jest zawsze gotowy do użytku Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1 l Wyjmowana tacka spływowa ze wskaźnikiem poziomu wody System zapobiegający kapaniu Dedykowany przycisk aktywujący funkcję podgrzewania filiżanek Filtr do wody System oszczędzania energii (klasa A) Automatyczna funkcja stand-by</p>	1 szt	39700000-9



OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	 <p>Automatic Cappuccino: tak Coffee tamper: Accessory Napięcie znamionowe/ częstotliwość (V~Hz): 220-240 V / 50-60 Hz Latte Macchiato: tak Moc wejściowa (W): 1450 kolor: Metaliczny Cup warmer: Active Hot milk: tak Auto shut-off: tak Milk system: Automatic Milk jug: tak Heating system: Thermoblock Ciśnienie pompy (bar): 15 Maksymalna wysokość filiżanki (cm): 100 Pojemność zbiornika na wodę (l): 1 Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) (mm): 275x320x305 1&2 cups filters: tak Przełącznik On/Off: tak Wyjmowana tacka spływowa: tak Wyjmowany zbiornik na wodę: tak Wskaźnik poziomu wody: tak Body material: Stainless steel Saszetki E.S.E.: tak Ilość filtrów: 3 Gwarancja 24 miesiące</p>		
4.	<p>Czajnik bezprzewodowy BOSCH TWK7601 (lub równoważny) kolor - biały pojemność -1.7 l zatrzaskiwana pokrywa -tak filtr -tak grzałka ukryta (płytkowa) moc -2200 W obrotowa podstawa -tak wskaźnik poziomu wody -tak zabezpieczenia automatyczne wyłączenie po zagotowaniu ochrona przed przegrzaniem</p>	23 szt	39700000-9

OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	<p> chowanie przewodu tak konstrukcja obudowa z tworzywa sztucznego Minimalna ilość wody do zagotowania 0,3 l podświetlany włącznik Gwarancja 24 miesiące Znak jakości CE </p> 		
5.	<p> Lodówka BEKO TSE 1402 (lub równoważny) Jedno drzwiowa chłodziarka . Poziom hałasu (dB) 39 Liczba termostatów – 1 Uszczelka antybakteryjna Zmiana kierunku otwierania drzwi Liczba agregatów – 1 Pojemnik na warzywa – 1 szt Półki szklane , ilość półek – 3 Pojemność użytkowa chłodziarki -130 l Sposób odszraniania chłodziarki – automatyczny Sterowanie – Mechaniczne Wymiary : wys. 84 cm, szerokość 55 cm, głębokość 60 cm Kolor – biały Gwarancja 24 miesiące Klasa energetyczna A+ Znak jakości CE </p>	6 szt	39700000-9

OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			
6.	<p>Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG ME 733K (lub równoważny)</p>  <p>Wyświetlacz elektroniczny Tak Sterowanie elektroniczne Funkcje grzania Rozmrażanie, Podgrzewanie Ilość poziomów mocy 6 Zastosowane zabezpieczenia Wyłącznik kontaktowy drzwi Moc mikrofal [W] 1150 Funkcje produktu Zegar, Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy, Przycisk +30 sekund Parametry fizyczne Wysokość [mm] 211 Waga [kg] 11 Kolor -Biały Szerokość [mm] 330 Głębokość [mm] 309</p>	2 szt	39700000-9

OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojemność kuchenki (l) 20 Kierunek otwierania drzwi W lewo Średnica talerza obrotowego [mm] 255 Wykonanie wnętrza Emalia ceramiczna Gwarancja 24 miesiące		
---	--	--

1. Dostawa do 10.12.2017 r. do Magazynu Żywnościowego Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach wraz z rozładunkiem Kielce ul. Kusocińskiego 51.
2. Gwarancja 24 miesiące . W razie ujawnienia wad ukrytych w dostarczonym asortymencie Wykonawca dokona wymiany na wolny od wad na własny koszt (z uwzględnieniem odbioru i dostawy).
3. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi jedno zadanie !.

Sporządziła M. Tokarczyk