

Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do SWZ

Część 1 - Materiały budowlane 1

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto [PLN]	Vat [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa producenta
1	Emalia olejno-ftalowa biała RAL 9003, wydajność min 16 m ² /l, krycie max. 2 krotne, do malowania wewnątrz i na zewnątrz tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych, takich jak m.in.: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp., dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0	szt.	50					
2	Emalia olejno-ftalowa biała RAL 9003, wydajność min 16 m ² /l, krycie max. 2 krotne, do malowania wewnątrz i na zewnątrz tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych, takich jak m.in.: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp., dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością, trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, opakowanie 10 l	szt.	40					
3	Emalia olejno - ftalowa, wydajność min. 16 m ² /l, krycie max. 2 krotne, do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, elementów żeliwnych, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, tynków zewnętrznych, o powłoce odpornej na wgniecenia i uderzenia, op. 0,8 litra lub 0,9 l, lub 1 l, kolory: czarny, ciemny brąz, żółty, zielony, popielaty wg. potrzeb Zamawiającego, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz kartę charakterystyki, trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0	szt.	50					
4	Emulsja akrylowa, op. 10 litrów - wydajność min. 9 m ² /l, czas schnięcia do 2 godzin, powłoka antyrefleksyjna, mat, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH	szt.	15					
5	Emulsja zewnętrzna elewacyjna różny kolor (w zależności od potrzeb Zamawiającego), do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych, wydajność min. 8 m ² /l, op. 5 litrów	szt.	20					

6	Farba podkładowa antykorozyjna do gruntowania elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia przed korozją, op. 0,8 litra lub 0,9 litra lub 1 litr	1 litr	20					
7	Farba spray biała i czarna op. 400 ml (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	szt.	20					
8	Lateksowa farba emulsyjna do malowania łazienki i kuchni dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, wydajność min. 12 m2/l, krycie – 2 krotne op. 10 litrów,	szt.	20					
9	Emalia olejno - ftalowa gruntująca, op. 5 litrów, wydajność przy jednej warstwie do 12 m2/l, nanoszenie drugiej warstwy po 6 godz.	szt.	20					
10	Farba do podłoży betonowych i posadzekw pomieszczeniach zamkniętych, odporna na ścieranie, wydajność min. 10 m2/l, krycie przy drugiej warstwie, nanoszenie drugiej warstwy po 1,5 godz., różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 0,8 litra lub 0,9 l, lub 1,0 l	litr	10					
11	Farba antykorozyjna, do malowania elementów stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb podkładowych lub gruntujących, kolor młotkowy czarny i młotkowy srebrny (w zależności od potrzeb Zamawiającego), op. 700 ml lub 800 ml, wydajność przy jednej warstwie min. 7 m2/l, krycie przy dwóch warstwach	szt.	10					
12	Lakier akrylowy lamperyjny do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych, zapewnia dobrą zmywalność powierzchni i podwyższa odporność na zarysowania i zabrudzenia, wydajność min. 10 m2/l opakowanie 5 l	szt.	6					
13	Farba chlorokauczukowa biała, wydajność min. 10 m2/l, do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych, ilość warstw krycia - 2, op. 0,8 l, lub 0,9 l, lub 1 l	litr	10					
14	Lakierobejca, do ochrony drewna przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed mrozem, wilgocią i szkodliwym promieniowaniem UV, powłoka odporna na działanie grzybów, wydajność min. 15 m2/l, kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego, op. 2,5 l	szt.	5					
15	Rozcieńczalnik nisko zapachowy do emalii ftalowych, powinien posiadać jak najmniejszą toksyczności, bez uciążliwości zapachowej, oraz zagrożenia dla środowiska. Toksyczność i uciążliwość mniejsza niż przy rozpuszczalnikach ftalowych i olejnych opakowanie 0,5 litra	szt.	10					
16	Rozpuszczalnik ftalowy op. 5 litrów, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia,	szt.	10					
17	Zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania tynków kat. I, II, III, IV zewnętrznych i wewnętrznych, mrozoodporna, czas gotowości do pracy 4 godz., o wysokiej plastyczności, reakcja na ogień A-1, op. 25 kg	szt.	50					
18	Zaprawa murarska do ogólnego stosowania, wytrzymałość na ściskanie M-5, reakcja na ogień - klasa A-1, mrozoodporna, czas roboczy 3 godz., grubość spoiny do 20 mm, op. 25 kg	szt.	50					
19	Zaprawa cementowa M15, mrozoodporna, musi posiadać atest PZH, op. 25 kg	szt.	50					
20	Gips budowlany op.5 kg	szt.	30					
21	Gips szpachlowy op. 25 kg	szt.	150					

22	Gładź szpachlowa, op. 20 kg, czas zużycia zaprawy 60 minut, wydajność około 1,5 kg/m ² /1 mm	szt.	50					
23	Silikon sanitarny, do uszczelniania powierzchni wewnętrznych, takich jak łazienki, kuchnie oraz inne pomieszczenia o wysokiej wilgotności, odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni, op. 310 ml, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	szt.	30					
24	Silikon akrylowy biały, uszczelniaacz o dużej elastyczności, z malowalną spoiną, op. 280 ml	szt.	40					
25	Gips do łączenia płyt gipsowych, umożliwia spoinowanie bez konieczności użycia taśmy op. 25 kg	szt.	10					
26	Zaprawa do klejenia płytek ceramicznych i gresowych, wysoko elastyczna, możliwość klejenia na płyty gipsowo kartonowe oraz płyty OSB, mrozoodporna, op. 25 kg	szt.	50					
27	Tynk maszynowy lekki do nakładania maszynowego na powierzchni ścian i sufitów. Do stosowania w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. Do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumekowego i zwykłego, muru mieszanego lub porowatych elementów ściennych, op. 30 kg	szt.	40					
28	Grunt do drewna biały RAL 9003 przeznaczony do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Matowy, tworzący powłokę przyczepną do podłoża, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednolica malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Stosowana do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, op. 1 l	szt.	40					
29	Szybkoschnąca emulsja gruntująca wzmacniająca podłoże do wyrównywania chłonności podłoża, wzmacniania podłoża, pod posadzki podkłady podłogowe, pod kleje, tynki, gładzie, farby o wysokiej wydajności, mrozoodporna, wodoodporna, bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna, zużycie 0,05 - 0,2 kg na 1 m ² , op.5 litrów/kg	szt.	30					
30	Cementowa masa szpachlowa do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz pomieszczeń w celu uzupełniania ubytków, wygładzania chropowatości, nierówności pęknięć, do stosowania na podłożach betonowych, cementowych i cementowo -wapiennych, op. 25 kg, czas schnięcia do 3 godz., wydajność przy grubości warstwy do 3 mm - ok. 3,5 kg/m ²	szt.	10					
31	Zaprawa do fugowania płytek ceramicznych, szerokość spoiny 1 mm - 6 mm, czas gotowości do pracy 2 godz., w temperaturze 5°C - 25°C, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	kg	50					
32	Klej do klejenia metalu, drewna, szkła, gumy, porcelany, ceramiki, plastiku, klej błyskawiczny do wszelkich powierzchni gładkich i porowatych, op. 2 ml	szt.	20					
33	Dwuskładnikowy kit epoksydowy do metalu oraz rur, uszczelnia, wypełnia oraz rekonstruuje wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, zbiornik na paliwo, rury uzyskuje twardość metalu w ciągu 10 min.op. 70 ml	szt.	5					

34	Klej dwuskładnikowy, przeznaczony do uszczelnień przecieków w rurach, metali, zbiorników na paliwo, wodę, olej, itp., napraw samochodów, mebli, zastaw stołowych, do zamocowań haków i kołków w ścianie, robienia gwintów w drewnie i metalu, itp., materiały które można sklejać: metale (żelazne i nieżelazne), szkło, materiały ceramiczne, cegła, beton, drewno, stosowanie na powierzchniach poziomych i pionowych, bez powstawania spływów, odporny na działanie wody, kwasów, rozpuszczalników, olei, wytrzymałość na temperaturę do 120 °C, stosowanie na zimno, op. 70 ml	szt.	5					
35	Klej montażowy do przyklejania elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki i innych materiałów do różnych podłoży np. betonowych, cementowo - wapiennych, gipsowych, op. 310 ml	szt.	10					
36	Klej montażowy do mocowania ciężkich elementów do 25kg/cm2 , odporny na wilgoć, wzmocniony włóknami, op. 280-310 ml	szt.	10					
37	Masa uszczelniająca pod płytki ceramiczne, tworząca membranę hydroizolacyjną, elastyczna, odporna na starzenie się, na powierzchni pionowe i poziome, (op.16 kg)	kg	3					
38	Klej do klejenia płyt gipsowych, op. 22 - 25 kg worka	szt.	20					
39	Klej do siatki z wysoką odpornością na powstawanie mikrorys, wysoka przyczepność, op. 25 kg	szt.	40					
40	Masa kontaktowa, grunt szczepny,	kg	50					
41	Cement 32,5 R, worek 25 kg	Szt.	20					
42	Zaprawa wzmocniona do renowacji powierzchni betonowych od 5 mm do 30 mm	kg	200					
43	Benzyna ekstrakcyjna, op. 500 ml	szt.	10					
44	Środek grzybobójczy do spryskiwania na tynk i beton, op. 1 l	szt.	20					
45	Błoczek komórkowy przeznaczony do murowania na zaprawie klejowej z cienkimi spoinami, czoła bloczków wyprofilowane na pióro i wpust pozwalają na murowanie bez spoin pionowych. W bloczkach wykonane są uchwyty montażowe, które znacznie ułatwiają przenoszenie i stawianie elementów, do murowania ścian zewnętrznych jedno i dwuwarstwowych oraz wewnętrznych nośnych o gęstości objętościowej(kg/m3) 400:600, o wymiarach 7,5x20x60	szt.	150					
46	Cegła pełna	szt.	250					
47	Szpachlówka do drewna 250 g (kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego)	szt.	5					
48	Asfaltowa masa do izolacji i konserwacji pap stosowany na zimno, konserwacja pap asfaltowych dachów bez względu na pochylenie, izolacje przeciwwilgociowe poziome, pionowe wszelkich budowli, hydroizolacja podłoży z betonu, fundamenty, ławy budowlane, wylewki betonowe, zabezpieczanie cokołów budynków, ogrodzeń betonowych, zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, izolacje przeciwwilgociowe obiektów drogowych, op. 10 kg	szt.	10					
49	Roztwór asfaltowy – grunt penetrujący, do gruntowania podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych, stosowany wyłącznie na zewnątrz czas schnięcia od 15 min do 1 godziny, op. 10 l	szt.	10					
	Lepik asfaltowy na zimno, o konsystencji gęstej masy, do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do:							

	- klejenia pap asfaltowych wierzchniego krycia i podkładowych do powierzchni betonowych, płyt wiórowych, deskowania,						
50	- samodzielnych powłok hydroizolacyjnych oraz laminowanych z użyciem osnów wzmacniających z tkanin technicznych, welonów szklanych, włókien poliestrowych itp. na powierzchniach poziomych i pionowych fundamentów, piwnic, stropów, tarasach, balkonach - do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia - zużycie: od 0,8 do 1,2 l/m ² - czas schnięcia: ok. 8 godz. Opakowanie 10l	op.	10				
	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wysoka elastyczność materiału - papy - modyfikowane SBS - wysoka wytrzymałość mechaniczna - grubość min. 5,2 mm - papa trudnozapalna i nierozprzestrzeniająca ognia - temperatura giętkości: -25°C - odporność na spływanie w podwyższonej temp. - +100 °C						
51	- średnia siła zrywająca (niszcząca) - 900/700 [N]	rolka	30				
	Uszczelniacz dekarski czarny, elastyczny, odporny na czynniki pogodowe oraz promieniowanie UV, a także wodoszczelny						
52	op. 310 ml	szt.	20				
53	Pigmenty, różne kolory (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	szt.	100				
54	Płytki ścienne szklane 30x60 cm, kolor jasny pastelowy lub biały (m ²)	m ²	100				
55	Płytki podłogowe gresowe kolor beżowy lub szary 30x30 (1 m)	m ²	100				
56	Płytki podłogowe gresowe kolor beżowy lub szary 30x60	m ²	100				
57	Taśma dekarska 10 cmx10mb, samoprzylepna, odporna na warunki atmosferyczne. Szybkie, trwałe i wodoszczelne zabezpieczenie powierzchni, gr. 1,5 mm	szt.	5				
58	Taśma dekarska 20 cmx10mb Samoprzylepna, odporna na warunki atmosferyczne. Szybkie, trwałe i wodoszczelne zabezpieczenie powierzchni, gr. 1,5 mm.	szt.	5				
85	Taśma papierowa malarska „30”, taśma, w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach	szt.	150				
86	Taśma papierowa malarska „19”, taśma w kolorze niebieskim o wysokiej jakości, która nie pozostawia kleju po zerwaniu, doskonale przylega do oklejonej powierzchni, a po usunięciu nie pozostawia śladów kleju, cechuje ją dużą wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach	szt.	50				
87	Taśma antyrysowa samoprzylepna, dł. 45 m, szer. 15 cm (dł.20m szer 15cm)	szt.	10				
88	Folia malarska gruba 4x5m ²	szt.	100				
89	Folia budowlana 4x25/0,20, 100 m ²	rolka	5				
90	Folia budowlana gruba w kolorze czarnym 4x5 m	szt.	20				
91	Pianka montażowa 750 ml do pistoletu	szt.	50				

92	Siatka podtynkowa	mb	1500					
93	Flizówka PCV wewnętrzna i zewnętrzna (w zależności od potrzeb Zamawiającego), 8 mm j.beż	szt.	40					
94	Narożnik aluminiowy 3 m z siatką	szt.	200					
95	Silikon do luster	szt.	5					
96	Wykładzina podłogowa o parametrach: wykładzina homogeniczna, bezkierunkowa o grubości 2 mm, nie cięższa niż 2,70 kg/m2, grupa T, odporność na poślizg min. R10, norma 43, kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego odcienie: niebieskiego, szarego lub beżowego.	m2	100					
97	Sznur do spawania wykładzin kolor brąz, szary, beż, niebieski 50mb	rolka	4					
98	Klej do wykładziny opakowanie 5 kg	szt.	10					
130	Teleskop metalowy do wałka do 3,00 metra	szt.	5					
131	Szczotka druciana 4 - rzędowa, drewniana	szt.	10					
132	Mieszadło malarskie TYP A 60	szt.	5					
133	Mieszadło malarskie 120mm z gwintem M14	szt.	4					
134	Paca styropianowa 13x27 cm	szt.	10					
135	Pędzel ławkowiec profesjonalny 170x70	szt.	20					
136	Pędzel płaski 40 mm	szt.	30					
137	Pędzel płaski 60 mm	szt.	80					
138	Pędzel grzejkowy 50	szt.	60					
139	Pędzel angielski fi 50	szt.	20					
140	Wałek malarski 15 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm	szt.	50					
141	Wałek 18 cm, do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm	szt.	50					
142	Wałek 10 cm do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi, na gładkie powierzchnie, wysokość runa 12 mm	szt.	50					
143	Szpachla 80 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową	szt.	30					
144	Szpachla 100 mm ze stali nierdzewnej z rączką plastikową	szt.	30					
145	Skrobak malarski 110 mm	szt.	50					
146	Ostrza 18 mm, op. a'10 szt.	op.	40					
147	Nóż do tapet z rękojeścią metalową	szt.	20					
	Razem							

należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym