

STF1, STF2 - stopy fundamentowe
Pd1- podwalina betonowa
P1 - prefabrykowane ściany oporowe o wymiarach
H=205, sf=120 o rzędnych posadowienia projektowanych
stóp fundamentowych, podłoże wykonać zgodnie
z wytycznymi producenta

Wymagania dla podłoża należy bezwzględnie usunąć warstwy niejednorodnych nasypów
wymaga się wymytny gniazd nasypów, gniazd stołobnych zalegających
po poziomie podopierania należy wytrącić i zastąpić podłoża piasko-zwłókn-
ogęszczone mechanicznie do ID-20.45
oziółd warstw gniazd wg opinii geotechnicznej załączonej do PB1
zaleca się na etapie prowadzenia prac ziemnych
dodatkowo geotechniczny odbiór wykopów. Dno wykopów
należy poddać dodatkowym ogólnym do celu wykrycia
wentylacyjnych gniazd gniazd w strobach, nieuwidczonych
wzruszaniem
prace ziemne i ewentualne odzyskanie należy prowadzić
całkowicie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gniazd
Wskazy należy chronić również przed polewaniem wodą i zamorzeniem.
ozone lub rozrobione partii gniazd należy dogłębie
zbijować i poddać zastąpić podłoża piasko-zwłókn-
ogęszczonego się w dnie wykopów wodę należy odpowiednio poza zasięgiem
dla gniazdowania (np. na kanałach deszczowych)
zaleca się technologiczne wg PB1 instalacji technologicznej
miejscu ustomów fundamentowych wg PB1 instalacji elektrycznej
przebiega dla kanałizacji sanitarnych i deszczowych
wg PB1 instalacji sanitarnych

WAGA:
PRZY WYMIERZANIU SŁUPÓW GALERII NAWIĄZAĆ SIĘ DO OSI GŁÓWNYCH
UDNIENIA W Z "NATURY"
NAWIĄZAĆ SIĘ Z RZĘDĄ POSADOWIENIA DO 10 cm POWYŻEJ ISTNIEJĄCYCH
FUNDAMENTÓW

OZNACZENIA:

ściany istniejące

Ściany do wyburzenia

-ściany do wymurowania

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ

PROJEKT TECHNICZNY Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego			Pracownia projektowa Michał Krąkowski ul. Arki 4 75-365 Koszalin; woj. pomorskie	
Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Ośrodek 48, 77-320 Kępice			Obejrzane 48, 77-320 Kępice 2023/12/04	
RZUT PIWNIC			Skala	
K			1:50	
Data			Nr. rysunku	
01.2021r.			K/1	