




Wszystkie obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem należy wykonać z blachy tytanowej cynkowej. Przed wymianą taśmy uszczelniającej pod gąsiori należy zdemontować zwody instalacji odgromowej i gąsiori.

Narożniki dachu wyposażone w trójniki rynien. Wykonawca prac przed przystąpieniem do remontu dachu zobowiązany jest obmiary elementów przeznaczonych do remontu pobrać z natury na obiekcie.



DACH ELEWACJA ZACHODNIA

kominiarz
komin do obłożenia
styropianem



<p>Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl</p>		
<p>Objekt: Dom Pomocy Społecznej</p>		<p>Data: 2/2024</p>
<p>Temat:</p>	<p>Projekt remontu dachu-elewacja zachodnia i wschodnia</p>	<p>Rys nr: 3</p>
<p>Adres:</p>	<p>Nowe Bielice ul Parkowa 22</p>	<p>Skala: 1:100</p>
<p>Inwestor:</p>	<p>Powiat Koszaliński -Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach</p>	
<p>Jedn. projektowa</p>	<p>Mirosław Piórkowski</p>	
<p>Projektował</p>	<p>inż Piotr Antończak upr. uam/u 7342/9/92</p>	