



Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynki Sp. z o.o.

Zadanie realizowane w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynki Sp. z o.o. Zadanie realizowane w ramach realizacji inwestycji pn.: Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynki Sp. z o.o.”.
- 1.2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Zakres ilościowy i Wymagania ogólne zawierają – Tabele, stanowiące załączniki do Opisu Przedmiotu zamówienia.
- 1.3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia
 - 1.3.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
 - 1.3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
 - 1.3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
 - 1.3.4. Wymagany okres gwarancji jakości: min. 12 miesięcy.
 - 1.3.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
 - 1.3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).
 - 1.3.7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – Sokółka, ul. Torowa 12.
 - 1.3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
 - 1.3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.
- 1.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Kod główny :



z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

24910000-6 Kleje

44110000-4 Materiały konstrukcyjne

44113200-7 Płytki

44114000-2 Beton

44114200-4 Produkty betonowe

44212500-4 Kątowniki i profile

44332000-6 Pręty (budowlane)

44411300-7 Umywalki

44810000-1 Farby

44921100-3 Gips

1.5. Termin realizacji zamówienia: **do 180 dni od dnia podpisania umowy;**



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Kryunki Sp. z o.o.

Tabela 1. Wymagania ogólne

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość zamówienia podstawowego	Ilość zamówienia w opcji
1.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy	szt.	20,00	200,00
2.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	20,00	200,00
3.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	20,00	200,00
4.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 15mm ognioochronne Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,5 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	20,00	200,00
5.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne impregnowane Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, o zwiększonej odporności ogniowej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	20,00	20,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

6.	profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m Profil główny sufitowy CD60 grubość od 0,5 do 0,60 mm o wymiarach 27/60/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1,	szt.	1 000,00	1 000,00
7.	profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m Profil przyścienny UD 30 grubość 0,50- 0,60 mm o wymiarach 27/29,2/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1	szt.	500,00	1 000,00
8.	profil stalowy do płyt g-k U50 dł. 3,0m Profil U50 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/51/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1,	szt.	50,00	500,00
9.	profil stalowy do płyt g-k C50 dł. 3,5m Profil C50 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/48,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	500,00
10.	profil stalowy do płyt g-k U75 dł. 3,0m Profil U75 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/76/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1,	szt.	50,00	500,00
11.	profil stalowy do płyt g-k C75 dł. 3,5m Profil C75 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/73,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	500,00
12.	profile ościeżnicowe UA 75 dł. 3,00 m Profil ościeżnicowy stalowy ocynkowany UA 75 o grubość 2,0 mm i długości 3000 m, reakcja na ogień klasy A1,	szt.	50,00	500,00
13.	kątowniki mocujące do profili UA Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100, grubość 2,0 mm do łączenia profili ościeżnicowych do podoła przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich	szt.	200,00	100,00
14.	śruba M8 z podkładką i nakrętką	kpl.	200,00	100,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA			
15.	łącznik krzyżowy do profili CD 60, grubość 1,0 mm. do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00
16.	łącznik wzdłużny do profili CD 60, grubość 0,55 mm do łączenia wzdłużnego profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00
17.	wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm	szt.	200,00	1 000,00
18.	pręt wieszakowy z oczkiem o długości L=500 mm, Ø 4,0 mm. Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną.	szt.	200,00	1 000,00
19.	profil kapeluszowy 15x48mm dł. 4 m profil kapleuszowy 15x48mm dł. 4 m, przeznaczony do stosowania w środowisku o kategorii korozyjności C1, C2, reakcja na ogień klasa A1	szt.	50,00	500,00
20.	łącznik bezpośredni HatClip 30 system montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm	szt.	100,00	1 000,00
21.	łącznik bezpośredni HatClip 15 system montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm	szt.	100,00	1 000,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

22.	listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m	szt.	200,00	1 000,00
23.	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm dł. 30m Taśma uszczelniająca painkowa szer. 50 mm samoprzylepna, do izolacja akustycznej w systemach g-k	szt.	10,00	100,00
24.	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm dł. 30m Taśma uszczelniająca painkowa szer. 30 mm samoprzylepna, do izolacja akustycznej w systemach g-k	szt.	10,00	100,00
25.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550 Błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm klasy 500 do wykonywania ścianek działowych	szt.	2 000,00	2 000,00
26.	nadproże z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x149 cm nadproże do ścianek działowych	szt.	5,00	40,00
27.	nadproże z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x174 cm nadproże do ścianek działowych	szt.	5,00	40,00
28.	nadproże prefabrykowane typu "L19" dł. 150 cm nadproże do ścian konstrukcyjnych	szt	1,00	20,00
29.	nadproże prefabrykowane typu "L19" dł. 180 cm nadproże do ścian konstrukcyjnych	szt	1,00	20,00
30.	zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest PZH	kg	1 000,00	3 000,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

31.	zaprawa murarska (w workach) Zaprawa murarska klasy M5 przeznaczona do murowania cegieł, pustaków i innych materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych czy betonowych.	kg	100,00	3 000,00
32.	środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wyptęniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych	kg	10,00	300,00
33.	grunt głęboko-penetrujący Emulsja głęboko penetrująca do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika, nadający się do stosowania na wszystkie stare i osypujące się podłoża pod malowanie i szpachlowanie	dm3	100,00	500,00
34.	narożnik 24x24 dł. 3,0m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary 24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych, dł. 3,0 m	szt.	20,00	100,00
35.	taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m Taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m	m	50,00	500,00
36.	folia w płynie do izolacji ścian i podłóg o podwyższonej wilgotności (łazienki, naryski, kuchnie) Bezspoinowa izolacja przeciwilgociowa do wykonywania izolacji przeciwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności		20,00	200,00
37.	wylewka samopoziomująca 3-50mm	kg	100,00	5 000,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Kryunki Sp. z o.o.

	Cementowa, samopoziomująca, szybkowiążąca wylewka do podłóg do pomieszczeń mokrych/ piwnicznych, spełniająca wymagania CT-C30-F6 zgodnie z normą PN-EN 13813, o wytrzymałości na ściskanie 30N/mm ² , na zginanie 6N/mm ²			
38.	hybrydowy samopoziomujący podkład podłogowy do ogrzewania podłogowego bardzo dobrej przewodności cieplnej Podkład hybrydowy - produkowany na bazie mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem grafenu. Materiał do wykonywania wszelkiego typu podkładów, w tym podkładów wyposażonych w ogrzewanie podłogowe wodne, charakteryzujący się bardzo dobrą przewodnością cieplną, oraz 100% otulaniem zatapiających w nim przewodów grzewczych, eliminując występowanie powietrznych kawern. Podkład z zastosowanym zbrojeniem strukturalnym 3D umożliwiającym aplikację podkładu do 70 m ² bez konieczności wykonywania dylatacji pośrednich. Podkład ma charakteryzować się możliwością stosowania zarówno w pomieszczeniach suchych i "mokrych".	kg	200,00	5 000,00
39.	szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy - wyrównanie podłoża w zakresie 3-30 mm - zalecany do wyrównywania istniejących podkładów grzewczych Właściwości: doskonała rozlewalność umożliwiająca uzyskanie poziomej i gładkiej powierzchni nawet w dużych pomieszczeniach bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania łatami; bardzo duża szybkosprawność charakteryzująca się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości (ruch pieszy już po ok. 3h od wykonania podkładu); wytrzymałość na ściskanie > 30 N/mm ² , wytrzymałość na zginanie > 7 N/mm ² ; przystosowany do ręcznego i maszynowego wykonania, posiadający bardzo niski skurcz liniowy =< 0,6mm/mb co ogranicza możliwość powstania spękań i odpajania się od słabych podłoży. Przenaczenie: wyrównanie podłoży w zakresie 3-30mm zarówno miejscowo jak i powierzchniowo, możliwość stosowania zarówno w pomieszczeniach suchych jak i o podwyższonej wilgotności np. łazienki, zalecany do stosowania na istniejących podkładach grzewczych	kg	200,00	5 000,00
40.	fizelina -taśma zbrojąca szer. 50 mm do połączeń płyt g-k fizelina do połączeń płyt gipsowych szer. 50mm	m	100,00	1 000,00
41.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start"	kg	100,00	1 000,00



z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Kryński Sp. z o.o.

	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Idealny do uzupełniania ubytków oraz wypełniania drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz do mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1. Produkt musi posiadać Atest higieniczny PZH. Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami Czas przydatności do użycia ≥60 minut Reakcja na ogień klasa A1 Zawartość siarczanu wapnia < 50%			
42.	gładź szpachlowa cementowo-polimerowa Cementowa gładź szpachlowa z dodatkiem żywicy polimerowej i włókien celulozowych. Zawiera środki hydrofobowe przeciwdziałające wnikaniu wilgoci w strukturę podłoża. Przeznaczona do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz i wewnątrz polegających na uszczelnieniu ubytków i wygładzaniu chropowatości, nierówności i pęknięć.	kg	500,00	5 000,00
43.	szpachla gipsowa bez taśmy Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, atest PZH	kg	100,00	1 000,00
44.	ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg) Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.	kg	90,00	5 000,00
45.	klej do płytek elastyczny wielkoformatowych Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, mrozoodporny, zgodność z normą PN-EN12004	kg	1 000,00	10 000,00
DOTYCZY POZYCJI 46 – 52				

**DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

Płyty rekomendowane do pomieszczeń medycznych. które muszą spełniać ogólne wymagania dotyczące czyszczenia i higieny, nie przyczyniające się do rozwoju MRSA oraz charakteryzujące się niską emisyjnością cząstek stałych (ISO klasa 5) Właściwości techniczne: sufit z płyt niepalnych klasy A1, odporność na wilgoć klasy C, do 100% RH , czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz czyszczenie na mokro. Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (najbardziej restrykcyjne) zgodnie z normą NF S90-351:2013 Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C3. Produkt musi posiadać atest higieniczny PZH i być dedykowany do pomieszczeń w służbie zdrowia.				
46.	sufit podwieszany modułowy higieniczny 60x60 cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką mikronatryskową - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24 - produkt rekomendowany do pomieszczeń medycznych	szt.	2 400,00	3 000,00
47.	profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016	szt.	200,00	500,00
48.	profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016	szt.	600,00	5 000,00
49.	profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016	szt.	600,00	5 000,00
50.	profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016	szt.	200,00	500,00
51.	wieszak przesuwany SAH 1000G	szt.	600,00	1 000,00
52.	druk z oczkiem 600 mm	szt.	600,00	1 000,00
53.	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 185cm, szer. do 50 cm - kolor BIAŁY Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywicy poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm	szt.	18,00	15,00
54.	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 100 cm, szer. do 30 cm - kolor BIAŁY Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywicy poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm	szt.	4,00	4,00
55.	płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami	m ²	400,00	1 000,00



z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm na rury, przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt posiada wysoki opór cieplny i jest zgodny z normą europejską i oznaczone według kodu: EPS-EN 13163-T(2)-L((2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych. •Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki. •Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt. •Tylne strony płyty w formie „szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty •Wysoki opór cieplny (Lambda: 0,033 W/mK)			
56.	farba lateksowa gruntująca Farba lateksowa gruntująca kolor biały, atest PZH, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich Produkt posiada atest PZH Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010); Krycie: Klasa III Odporność na mycie: Rodzaj II (wg PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002) Klasyfikacja połysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg PN-C-81914:2002) Gęstość: ok. 1,54 g/cm³ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	300,00	500,00
57.	farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) kolory biały - do zastosowań w służbie zdrowia Farba lateksowa kolor biały, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Produkt posiada atest PZH Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002) Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	100,00	500,00
58.	farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) różne kolory pastelowe - do zastosowań w służbie zdrowia	dm3	100,00	500,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	Farba lateksowa kolor pastelowe, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Produkt posiada atest PZH Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010); Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002) Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk			
59.	farba elewacyjna silikonowa (kolor jasne pastelowe) Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; Przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymu, - odporna na działanie mczów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paroprzepuszczalność, - odporność na działanie promieni UV, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów	dm3	10,00	200,00
60.	farba elewacyjna silikonowa (kolor ciemny np.. grafit) Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; Przeznaczona do : akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymu, - odporna na działanie mczów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paroprzepuszczalność, - odporność na działanie promieni UV, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów	dm3	10,00	50,00

**DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Kryunki Sp. z o.o.

61.	tyunku silikatowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze droбноziarnistej 1,5 mm kolor jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor pomarańczowy 10%	kg	50,00	200,00
62.	podkład pod tynk silikonowo-silikatowy (barwiony)kolor jasny szary 90% i pomarańczowy 10%	kg	20,00	200,00
63.	tynk mozaikowy w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta) - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem po przedstawieniu próbek)	kg	50,00	200,00
64.	podkład do tynku mozaikowego kolor grafitowy	kg	20,00	200,00
65.	klej do styropianu	kg	50,00	500,00
66.	klej do siatki	kg	50,00	1 000,00
67.	siatka zbrojąca 150g/m2	m2	1 000,00	1 000,00
68.	folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu) .- materiał HDPE - wysokość wytłoczeń - 8 mm ($\pm$ 0,8mm) - liczba wytłoczeń - 1800/m2 - gramatura - od 400 do 500 g/m2	m2	20,00	200,00
69.	folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m atestowana folia budowlana PE gr. 0,2 mm wym. 5x20 m atestowana	rolka	20,00	50,00
70.	płyta OSB 3 gr. 18 mm Płyta OSB-3 18 mm z prostymi krawędziami. Konstrukcja płyty umożliwia wykonywanie poszyci połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, belek dwuteowych. Konstrukcja płyty OSB-3 musi zachowywać włókniistość drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębienia się długich wiórów. Przez natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność płyty na	szt.	10,00	100,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Kryнки Sp. z o.o.

	wpływy warunków atmosferycznych. Płyta Smusi być wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie muszą wykazywać jednakową jakość.. Płyta musi spełniać warunek przenoszenia obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności 1-2 klasa użytkowania zgodnie z norma PN-EN 13986. Materiał wykonania wióry drewna Grubość (w mm) 18 Szerokość (w cm) 125 Długość (w cm) 250 Gęstość (w kg/m ³) 630 Gatunek drewna Drewno twarde Waga (w kg) 43.13 Powierzchnia (w m ²) 3.125			
71.	dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania hydroizolacji przeciwilgociowych, gruntowania po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	dm3	40,00	100,00
72.	cement portlandzki CEM I 42,5 cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych	kg	3 000,00	5 000,00
73.	berton B-25 w workach	kg	3 000,00	10 000,00
74.	Stelaż podtynowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montau uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny matt z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca Stelaż podtynowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montau uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny matt z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	1,00	2,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

75.	Zestaw podtynkowy WC (stelaż instalacyjny, miska ustępowa porcelanowa biała lejowa, wisząca 4/2 l, dł. 70 cm., spłuczka, przycisk spłukującyw kolorze czarny matt) + deska sedesowa wolno opadająca Zestaw podtynkowy WC (stelaż instalacyjny, miska ustępowa porcelanowa biała lejowa, wisząca 4/2 l, dł. 70 cm., spłuczka, przycisk spłukujący) + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	3,00	2,00
76.	Pisuar porcelanowy (do montażu w stelażu podtynkowym) z zaworem ½ + spłuczka+ syfon+ zestaw montażowy + stelaż do pisuaru Pisuar porcelanowy (do montażu w stelażu podtynkowym) z zaworem ½ + spłuczka+ syfon+ zestaw montażowy + stelaż do pisuaru	szt.	1,00	1,00
77.	Zestaw umywalka o wym. 50x40 cm (szer. x głęb) + szafka wisząca podumywalkowa z dwoma szufladami. Umywalka wyposażone w otwór na baterię i przelew , szafaka wykonana z lakierowanej płyty MD zaopatrzona w frezowane uchwyty oraz mechanizm cichego domyku szuflad Umywalka ceramiczna o wym 50x40 cm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szafka wisząca z lakierowanej płyty MDF (front i korpus) wyposażona 2 szuflady z cichym domykiem. Kolor biały	szt.	17,00	5,00
78.	umywalka ceramiczna wyposażone w otwór na baterię i przelew o wym. 55x55 cm dla osób niepełnosprawnych Umywalka ceramiczna Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica:500 mm	szt.	1,00	2,00
79.	umywalka większa wyposażone w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm Umywalka ceramiczna Kolor: Biały	szt.	4,00	2,00

Głębokość: 420 mm



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica:50 mm			
80.	Baterie umywalkowe stojące medyczne (z uchwytem łokciowym) + zestaw montażowy i korek automatyczny + syfon dołączyć dodatkowe wężyki dł. 80 cm	szt.	7,00	10,00
81.	Zestaw wannowo - prysznicowy z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym - kolor czarny matt	szt.	1,00	2,00
82.	Zawór podłączeniowy do podłączenia pralki, zmywarki, spłuczki WC itp.. Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	20,00	20,00
83.	Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp.. Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	20,00	20,00
84.	Suchy wpust o extra niskim profilu 70 mm, przeznaczony do montażu z wykładzinami elastycznymi, wyposażony standardowo w specjalną klamrę zaciskową, która umożliwia montaż wykładzin elastycznych i mankietów uszczelniających do "wewnątrz" wpustu w sposób skutecznie zapobiegający penetracji wody.	szt.	6,00	5,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	Materiał: PP (polipropylen) Przepustowość: nie mniej niż 0,8 l/sek. (zgodnie z EN 1253) Odpływ: Boczny Ø50 mm Średnica kratki: Ø130 mm Wysokość zabudowy: 70 mm Ekstra niski profil oraz syfon suchy w standardzie.			
85.	Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Jest ona zaprojektowana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Gęstość po całkowitym wyschnięciu- $\geq 215 \text{ kg/m}^3$. Współczynnik spieniania 1,6 – 4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy. Zawartość lotnych związków organicznych (28 dni) - $\leq 0,005 \text{ mg/m}^3$. Kategoria użytkowania - Klasa Z1. Reakcja na ogień - Klasa E.	szt.	1,00	50,00
86.	Ogniochronna masa (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym do uszczelnienia złączy liniowych oraz izolacji wokół rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych Ogniochronna masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym. PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach maszynowych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A jest również stosowana wokół izolacji rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.	szt.	1,00	50,00
87.	Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Stosowana jest do uszczelniania przejść instalacyjnych w	szt.	1,00	50,00



DOLINA KRYNKI Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001019339 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826420, REGON 524464060, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: DK.DZ-DK.Db.263.1.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Dolina Krynk Sp. z o.o.

	ścianach masywnych, lekkich oraz stropach. Jest przeznaczona do uszczelnienia kabli, peszli, wiązek kabli oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach palnych.			
88.	Mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą o gr. 0,7mm . Stosowana w przejściach przeciwpożarowych zapewniającą niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. Wymiar 1200x600x50mm mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą Pa gr. 0,7mm. W dziedzinie przejść przeciwpożarowych zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki.	szt.	1,00	50,00
89.	Masa w postaci endotermicznie pęczniającej powłoki ogniochronnej na bazie wody Masa służąca do zabezpieczenia przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach. Zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki.	kg	1,00	50,00
90.	Zaprawa ogniochronna na bazie cementu służąca do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne Kategoria zastosowania: X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂	kg	100,00	300,00