

**Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych miasta Redy z podziałem na części.**

**Postępowanie nr 22.ZP.TP.BN.RB.2024**

Reda, 16.09.2024 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Dot. postępowania nr 22.ZP.TP.BN.RB.2024 pn. *Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych miasta Redy z podziałem na części.*

*Część I : Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Jarej w Redzie.*

*Część II: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Dębowej w Redzie.*

*Część III: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Spokojnej w Redzie.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie :**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.09.2024 do pytania numer 7 o nawierzchnie w części III ul. Spokojna. Zgodnie z WT-2 2016 – część II, dla grubości warstwy 3,0 cm (grubość przyjęta w projekcie jak i w przekrojach) powinno przyjmować się mieszankę o maksymalnym uziarnieniu 11,2. Przy mieszankach o uziarnieniu 16 mm - minimalna grubość wbudowania to 4,0 cm.

Czy w związku z powyższym wykonawca może zastosować mieszankę AC 11 W 35/50 dedykowaną do KR 3-7, dla zachowania projektowanej grubości warstwy - 3cm?

**Odpowiedź :**

Dopuszcza się wykonanie warstwy wyrównawczej wiążącej z mieszanki AC 11 W 35/50 dedykowanej do KR 3-7 .