

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Hłomcza

Obiekt	Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Droga wewnętrzna gminna położona na dz. nr ew. 774, obręb Hłomcza, Gmina Sanok
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. budynku nr 34A" na dz. nr ewid. 744 w m. Hłomcza, odcinek 95mb, szerokość 2,60m</i>		
		1.1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni		
		3	m	3
		razem	m	3
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy		
		2*95*1,0	m2	190
		razem	m2	190
		1.2. Odwodnienie		
3	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
		90	m	90
		razem	m	90
		1.3. Podbudowy		
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV		
		Obmiar: Poszerzenie jezdni na łuku 15*1,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 10 do 20cm łącznie)		
		Obmiar: Poszerzenie jezdni na łuku 15*1,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
6	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm		
		Obmiar: Poszerzenie jezdni na łuku 15*1,5*0,20	m3	4,5
		razem	m3	4,5
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		Droga 95*2,7	m2	256,5
		Poszerzenie na łuku 15*1,5	m2	22,5
		Zjazdy (7+5)/2*2	m2	12
		7*2	m2	14
		razem	m2	305
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Obmiar: Droga 95*2,7	m2	256,5
		Poszerzenie na łuku 15*1,5	m2	22,5
		Zjazdy (7+5)/2*2	m2	12
		7*2	m2	14
		razem	m2	305
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)		
		Obmiar: Droga 95*2,7	m2	256,5
		Poszerzenie na łuku 15*1,5	m2	22,5
		razem	m2	279
		1.4. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
10	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: Droga 95*2,6	m2	247
		Poszerzenie na łuku 15*1,4	m2	21
		razem	m2	268
11	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar:		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Droga 95*2,6 Poszerzenie na łuku 15*1,4	m2 m2	247 21
		razem	m2	268
12	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		Obmiar: Droga 95*2,6 Poszerzenie na łuku 15*1,4	m2 m2	247 21
		razem	m2	268
		Zjazdy		
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Zjazdy Obmiar: (7+4)/2*2 7*2	m2 m2	11 14
		razem	m2	25
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)		
		Zjazdy Obmiar: (7+4)/2*2 7*2	m2 m2	11 14
		razem	m2	25
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*95*0,30	m2	57
		razem	m2	57
16	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1 cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*95*0,30	m2	57
		razem	m2	57

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>Droga wewnętrzna gminna "w kier. budynku nr 34A" na dz. nr ewid. 744 w m. Hłomcza, odcinek 95mb, szerokość 2,60m</i>				
		1.1 Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm - wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni	m	3	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy	m2	190	0,00	0,00
		1.2. Odwodnienie				0,00
3	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	90	0,00	0,00
		1.3. Podbudowy				0,00
4	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	22,5	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 10 do 20cm łącznie)	m2	22,5	0,00	0,00
6	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	4,5	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	305	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	305	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)	m2	279	0,00	0,00
		1.4. Nawierzchnie				0,00
		<i>Droga</i>				
10	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	268	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	268	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	268	0,00	0,00
		<i>Zjazdy</i>				
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	25	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)	m2	25	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	57	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	57	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Zestawienie ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Bituminiarze gr.II	r-g	15,89		0,00
2	Bituminiarze gr.III	r-g	1,9		0,00
3	Brukarze gr.II	r-g	7,09		0,00
4	Robotnicy	r-g	0,35		0,00
5	Robotnicy gr.I	r-g	68,24		0,00
6	Robotnicy gr.II	r-g	25,11		0,00
	Razem		118,58	0,00	

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kliniec kamienny	t	2,84		
2	Miał kamienny	t	5,99		
3	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	26,1		
4	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	29,31		
5	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	93,16		
6	Tłuczeń kamienny sortowany	t	27,09		
7	Woda	m3	7,91		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 34A w miejscowości Hłomcza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)	m-g	0,35		0,00
2	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	4,02		0,00
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	1,15		0,00
4	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	1,19		0,00
5	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,48		0,00
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	15,36		0,00
7	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	5,94		0,00
8	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t	m-g	0,97		0,00
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	1,31		0,00
	Razem		30,77	0,00	