zamurować część otworu okiennego:
pustak betonowy

zakres opracowania

224.5
206.5
21 20
231
21 20
272 190
20 21
53
25
72
60 70
210 100
60 70

ściana REI120

Platforma E10 –
napęd elektryczny
drzwi EI60

2X L19, N/150

EI60

1. Osadzić nadproże
2. Powiekszyć otwór z okiennego na drzwiowy

+2,10

tynk mineralny na siatce,
wełna mineralan, 20cm
ściana żelbetowa, 20cm

+/- 0,00

zamurować część
otworu okiennego:
pustak betonowy

EI30

komunikacja pomiedzy zewnętrznym dojściem do budynklu
a projektowana windą

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00

-0,01

-2,90

i %

200

i %

i %

i %

odwodnienie liniowe

pochwyt Ø50mm; stal nierdzewna

9x 16,7x 30,0

wspornik pręt Ø10mm;
stal nierdzewna

słupek Ø50mm; stal nierdzewna

wypełnienie balustrady:
szkło bezpieczne hartowane,
klejone 5.5.2. gr 10.76mm

schody terenowe

-1,40 =~ 154,00mnpm

istniejąca zewnętrzna winda schodowa

art projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	869-16
INWESTOR:	GMINA LIPUSZ, UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ	SKALA: 1:50
INWESTYCJA:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA (ADAPTACJA) POMIESZCZEŃ DLA FORM AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU (CZEŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU) W TYM PRZEBUDOWĘ ORAZ BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WINDY DZ.310/10, OBRĘB LIPUSZ, GMINA LIPUSZ	NR RYS.: **02-1** DATA:
NAZWA RYS.:	**RZUT PARTERU**	10.2022
PROJEKTANT:	**mgr inż. arch. Jarosław Krause** upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt** upr. nr 81/POOKK/V/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	