



Przekój | A-A  
Skala 1:25




Przekój | B-B  
Skala 1:25




SZYB WINDOWY  
wykonać 1szt.  
Skala 1:25


Przekój | C-C  
Skala 1:25




Przekój | D-D  
Skala 1:25  
Wykonać 1szt.



Przekój | E-E  
Skala 1:25



Wieniec | W1  
wykonać 1,9 mb  
Skala 1:25



**UWAGA.**

Beton podkładowy C8/10 grubości min. 10cm  
Beton C25/30, W-10  
Stal A-III  
Otulina dolna: 50mm  
Otulina boczna: 30mm  
Pod płytą denną wykonać izolację z papy. Papę wywinąć na ścianie i połączyć z izolacją ścienną.  
W miejscach przerw technologicznych wykonać uszczelnienie z taśmą elastycznej (typu KAB).  
Na styku ściana budynku - ściana komory wykonać uszczelnienie z taśmą bentonitowej.

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość pol. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	0	10	2.79		0.00	0.00
2	33	10	2.95		97.35	60.06
3	66	10	1.40		92.40	57.01
4	23	10	5.88		135.24	83.44
5	60	10	6.25		375.00	231.38
6	256	10	2.25		576.00	355.39
7	30	10	0.44		13.20	8.14
8	123	12	0.70		86.10	76.46
9	20	12	0.85		17.00	15.10
10	124	8	0.37		45.88	18.12
11	8	6	0.86		6.88	1.53
12	4	12	2.25		9.00	7.99
13	0	10	1.42		0.00	0.00
20	18	10	2.25		40.50	24.99
21	8	8	2.07		16.56	6.54
22	36	10	0.82		29.52	18.21
23	4	8	2.07		8.28	3.27
24	16	10	0.57		9.12	5.63

Masa całkowita [kg]: 973.26

INWESTOR:	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 551-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	869-16
INWESTYCJA:	GMINA LIPUSZ UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ	SKALA: 1:25
NAZWA RYS.:	SZYB WINDOWY	NR RYS.: 10
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Toczek upr. nr 233/00596 w specjalności konstruktora budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń	DATA: 10.2022
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Stółek upr. nr 17040/03/PSB/15 w specjalności konstruktora budowlanej do projektowania bez ograniczeń	