

KOSZTORYS OFERTOWY
"Budowa ul. Karczunek w Kielcach"
Branża konstrukcyjna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45232130-2	Niecka wypadowa				
1 d.1	ST-K-1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki 0,40 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy	m ³	96,09		
2 d.1	ST-K-1.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat, I-III	m ³	48,76		
3 d.1	ST-K-1.1	Odwóz nadmiaru na odl, 15 km	m ³	47,33		
4 d.1	ST-K-1.1 kalk. własna	Utylizacja urobku	m ³	47,33		
5 d.1	ST-K-1.1 kalk. własna	Zakup i transport gruntu do zasypiania wykopu, samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt, kat, III - piasek	m ³	48,76		
6 d.1	ST-K-1.1 kalk. własna	Nadzór geologiczny	kpl	1,00		
7 d.1	ST-K-1.1	Podsyпка piaskowo-żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	18,92		
8 d.1	ST-K-2.2	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	18,92		
9 d.1	ST-K-2.3	Izolacje z folii budowlanej	m ²	18,92		
10 d.1	ST-K-2.2	Płyty fundamentowe żelbetowe - z betonu C30/37	m ³	5,03		
11 d.1	ST-K-2.2 kalk. własna	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 4 m - z betonu C30/37 z uwzględnieniem szalunku trawnego	m ²	28,68		
12 d.1	ST-K-2.2 analogia	Skosy betonowe - z betonu C30/37	m ³	3,24		
13 d.1	ST-K-2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr, 8-10 mm	t	0,62		
14 d.1	ST-K-2.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m ²	31,71		
15 d.1	ST-K-2.4 kalk. własna	Barierki ochronne ze stali ocynkowanej B1" i "B2"	t	0,12		
16 d.1	ST-K-2.4 analogia	Montaż kotew wklejanych do betonu ocynkowanych M10	szt,	36,00		
17 d.1	ST-K-1.1 kalk. własna	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonywanymi na mokro bez podsypki	m ²	20,00		
18 d.1	ST-K-1.1 analogia	Umocnienie skarp kanałów materacem siatkowo-kamiennym gr, ok, 30 cm	m ²	40,00		
19 d.1	ST-K-1.1 kalk. własna	Wykonanie płotków z kołków drewnianych fi 5 cm dł, 1, 10 m w gruncie kat, III	m	5,60		
2	45232130-2	Budowla przelewowa				
20 d.2	ST-K-1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki 0,40 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy	m ³	115		
21 d.2	ST-K-1.1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat, I-III	m ³	37,04		
22 d.2	ST-K-1.1	Odwóz nadmiaru na odl, 15 km	m ³	77,96		
23 d.2	ST-K-1.1 kalk. własna	Utylizacja urobku	m ³	77,96		

24 d.2	ST-K-1.1 kalk. własna	Zakup i transport gruntu do zasypania wykopu, samo- chodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt, kat, III - piasek	m ³	37,04		
25 d.2	ST-K-1.1 kalk. własna	Nadzór geologiczny	kpl	1		
26 d.2	ST-K-1.1	Podsypka piaskowo-żwirowa z zagęszczeniem mecha- nicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	25,28		
27 d.2	ST-K-2.2	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszcze- niu 10 cm	m ²	25,28		
28 d.2	ST-K-2.3	Izolacje z folii budowlanej	m ²	25,28		
29 d.2	ST-K-2.2	Płyty żelbetowe denna - z betonu C30/37	m ³	7,51		
30 d.2	ST-K-2.2 kalk. własna	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 4 m - z betonu C30/37 z uwzględnieniem szalunku traco- nego	m ²	42,92		
31 d.2	ST-K-2.2 analogia	Wylewka z betonu C30/37 z dodatkiem mikrozbrojenia zatarta na gładko gr, 12 cm	m ²	21,86		
32 d.2	ST-K-2.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej - uszczelnienie powierzchni pod- danych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m ²	47,98		
33 d.2	ST-K-2.2	Płyty żelbetowe skarpy - z betonu C30/37	m ³	3,44		
34 d.2	ST-K-2.2	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z betonu C30/37	m ³	0,44		
35 d.2	ST-K-2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr, 12-14 mm	t	1,96		
36 d.2	ST-K-2.4	Klamry wiazowe typowe	szt.	6		
37 d.2	ST-K-2.4 kalk. własna	Barierki ochronne ze stali ocynkowanej	t	0,09		
38 d.2	ST-K-2.4 analogia	Montaż kotew wklejanych do betonu ocynkowanych M10	szt.	20		
39 d.2	ST-K-2.4 analogia	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon - marki, okucia, belka podporowa ze stali ocynkowanej	t	0,18		
40 d.2	ST-K-2.4 analogia	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon - kraty stalowe ocynkowane	t	0,45		
41 d.2	ST-K-2.4 kalk. własna	Dostawa i montaż furtki przemysłowej, ogrodzeniowej wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamko- wym	kpl.	1		
42 d.2	ST-K-2.4 kalk. własna	Dostawa i montaż paneli przemysłowych wraz ze słupa- mi oraz kompletem zawiasowo - zamkowym	kpl.	2		
Wartość kosztorysu netto w zł.						