Zarząd Dróg Powiatowych
dz. nr 14


0,0°
0,0°
skrzynka do zasuw
opaska betonowa
opaska betonowa
0.40
3,0
dn80
1:100
1:200
Włączenie do sieci w160 za pomocą trójnika dn150/100
Zawór kołnierzowy dn100
Zasuwa odcinająca dn80, Hydrant nadziemny dn80
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=56,21

P.p. 50,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	57,32		57,32		
Rzędna osi rurociągu [m]	55,79		55,79		
Zagłębienie osi rurociągu	1,53		1,53		
Odległości [m]		2,0		39,5	
Spadek / Odległości [m]		0,0 % L=2,0		0,5 %	
Materiał, Odległości					
Długość trasy [m]	0,0		2,0		6,0


0,0
TR5
TR4
HP2


Droga gruntowa
225,0 m
Gmina Babimost
dz. nr 804/15
0,0°
Proj. nawiertka
przył. wod. PE ø32
proj. kan. san. ø160 Rd=55,13
Odgałęzienie wodociągu
PE ø50
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=56,03
proj. kan. san. ø160 Rd=55,27
proj. kan. san. ø160 Rd=55,69
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=55,88
57,20
57,19
57,15
57,11
57,11
57,03
57,03
55,58
1,62
1,61
1,57
1,53
1,53
1,45
1,45
4,5
12,0
13,0
2,0
20,0
3,0
24,0
L=39,5
0,0 %
L=54,5
0,2 %
110×6,6 PE100_SDR17_zw
41,5
46,0
48,0
58,0
67,5
71,0
73,0
75,5
93,0
96,0
98,5
115,5
1,0
N10
N11
TR3
N9
N8
N7
N6


0,0°
0,0°
0,0°
26,0°
40,0°
0,0°
0,0°
1,0°
skrzynka do zasuw
opaska betonowa
3,0
dn80
Proj. nawiertka, przył. wod. PE ø32
Proj. nawiertka przył. wod. PE ø32
proj. kan. san. ø160 Rd=55,91
Proj. nawiertka przył. wod. PE ø32
proj. kan. san. ø200 Rd=55,62
Zasuwa odcinająca dn80, Hydrant nadziemny dn80
Zmiana kierunku 26°
Zmiana kierunku 40°
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=55,77
proj. kan. san. ø160 Rd=55,67
Proj. nawiertka przył. wod. PE ø32
proj. kan. san. ø160 Rd=55,92
Proj. nawiertka przył. wod. PE ø32
Zmiana kierunku 1°
56,98
56,98
56,90
56,85
56,87
56,85
56,83
56,81
56,85
55,53
55,53
55,53
55,53
55,53
55,53
55,51
55,50
55,47
1,45
1,44
1,37
1,32
1,34
1,32
1,32
1,31
1,38
2,0
18,0
13,0
1,0
4,0
6,0
8,0
8,0
L=24,0
0,0 %
L=38,0
0,3 %
L=6,0
0,1 %
L=8,0
0,4 %
L=8,0
0,6 %
L=225,0 m
120,0
122,0
124,0
140,0
143,5
153,0
154,0
158,0
158,5
159,5
164,0
168,5
172,0
180,0
N5
N4
N3
HP1
K1
TR2
K1
N2
N1
K1


Gmina Babimost
dz. nr 803/1
Zarząd Dróg Powiatowych
dz. nr 20
90,0°
skrzynka do zasuw
opaska betonowa
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=55,84
niebieska taśma
ostrzegawcza
Zawór kołnierzowy dn100
Włączenie do sieci w110
za pomocą
trójnika dn100/100
57,22
55,72
1,50
45,0
L=45,0
190,0
225,0
2,0
TR1

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
BGWprojekt
pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechów
tel.: (68) 3213894

BUDOWA DROGI GMINNEJ
Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł rysunku: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ	*branża / nr rys.:* *sanitarna* S2
Inwestor: Gmina Babimost, 66-110 Babimost, ul. Rynek 3	*skala* 1:100/200
Lokalizacja: Obręb nr 1 miasto Babimost, dz. 14; 20; 803/1; 804/10; 804/15;;	*data:* 01.2012
Opracował: mgr inż. Andrzej Żurek Autor: mgr inż. Bartosz Guś nr upr. WKP/0142/POOS/10	*podpisy:*