

Załącznik nr 1 - Tabela dróg Wierzbie

Numer drogi	Numer działki pod drogę	Średnia szerokość pasa drogowego lub jezdni [m]	Szerokość jezdni [m]	Szerokość poboczy [m]	Długość konstrukcji jezdni z kruszywa [m]	Długość konstrukcji asfaltowej [m]	Długość wykonania poboczy z kruszywa [m]	Całkowita długość drogi do wytyczenia [m]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z AC11S o gr. 4cm [m2]	Nawierzchnia z AC16W o gr. 5cm [m2]	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 21cm [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm na poboczach [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. Min. 10cm [m2]	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu [m2]	Nasyp na poszerzeniach jezdni wyrównywanej z gruntu niewysadzinowego [m3]	UWAGI	Korytka betonowe przy krawędzi jezdni wraz z ławą z oporem [m]	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Odmulenie rowów drogowych [m]	Regulacja zasów wodociągowych	Odwodnienie liniowe głębokie [m]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2]	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej [m2]	Rozbiórka podbudowy z kruszywa o gr. 15cm [m2]	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej [m2]	Rozbiórka płyt ażurowych [m2]	Rozbiórka obrzeży betonowych [m]	Przykanalik Ø250 [m]	Wpust uliczny [szt]		
									10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<								W	N																		
5	487	6.00	3.50	0.50	597.32	0.00	0.00	597.32	10	0	0	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2210.08	0.00	75.27	579.00	173.70	wyrównanie istniejącej jezdni z kruszywa	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	597, 606, 607	10.00	3.50	0.50	0.00	17.15	1403.62	1420.77	36	5	0	10	2	1	700	61.65	64.60	74.00	85.30	1403.62	0.00	203.50	306.31	4960.90	0.00	wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej L=17.15, umocnienie rowu przydrożnego w km 0+327.57-0+560.15	0.00	651.28	739.42	1	0.00	105.00	64.60	102.50	26.00	48.00	27.00	0.00	0.00		
12	643	6.00	3.50	0.50	0.00	10.00	0.00	10.00	24	0	0	0	0	0	350	55.60	59.30	70.40	84.60	10.00	0.00	25.38	29.61	0.00	0.00	wykonanie trzech odcinków nawierzchni asfaltowej L=2.00, L=2.00, L=6.00 oraz odtworzenie nwa. asfaltowej w ramach wykonania przykanalika	50.00	1.50	329.20	0	14.00	0.00	59.30	55.00	0.00	0.00	0.00	20.50	1.00		
					597.32	27.15	1403.62	2028.09	70	5	0	10	2	1	1300.00	117.25	123.90	144.40	169.90	1413.62	2210.08	228.88	411.19	5539.90	173.70	0.00	50.00	652.78	1068.62	1	14.00	105.00	123.90	157.50	26.00	48.00	27.00	20.50	1.00		