

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE			
1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,7*1,75*2 = 2,45 0,5*2,5*2 = 2,5 4,95	~4,95		m2
1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2*1,75*(1,54+2,14)/2 = 6,44 0,5*2,5*1,45 = 1,8125 8,2525	~8,25		m2
1.3 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk 8,25 = 8,25 0,15*(2,15*2+2,5) = 1,02 9,27	~9,27		m2
1.4 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste 8,25 = 8,25 8,25	~8,25		m2
1.5 KNR 202/404/1 Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej, pod karpiówkę, układaną podwójnie,/analogia 8,25 = 8,25 8,25	~8,25		m2
1.6 KNR 401/629/6 (1) Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, ciągła, krawędziaki 41,86 = 41,86 41,86	~41,86		m2
1.7 KNR 202/410/2 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm 8,25 = 8,25 8,25	~8,25		m2
1.8 KNR 401/619/7 Wyczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2 m2 2,1*2 = 4,2 4,2	~4,20		m2
1.9 KNR 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego /strop od góry 2,1*2 = 4,2 4,2	~4,20		m2
1.10 KNR 40/208/1 Uszczelnienie podłoża wykonanie jednego cyklu krzemiankowania WP SULFATEX+ KIESOL 4,2 = 4,2 4,2	~4,20		m2
1.11 KNR 202/504/5 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna 8,25 = 8,25 8,25	~8,250		m2
1.12 KNR 401/509/5 Montaż gasiorów 1,54+1,9*2 = 5,34 5,34	~5,3		m
1.13 KNR 202/504/7 Pokrycie dachów dachówką, dodatek za uszczelnienie 8,25 = 8,25 8,25	~8,250		m2
1.14 KNR 401/627/1 Impregnacja dachówki FUNCOSIL SNL 8,25 = 8,25 8,25	~8,25		m2
1.15 Remont krzyża 1 = 1,0 1,0	~1		kpl
1.16 KNRW 401/542/3 Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem z blachy miedzianej, gzymsy i pasy elewacyjne, szerokość do 25 cm 1,75*0,5*2 = 1,75 0,5*2,5*2 = 2,5 4,25	~4,25		m2