

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ETAP IV. Remont nawierzchni placów wewn.
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu
ADRES INWESTORA : 45-077 OPOLE ul. Korfanteo 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Durkacz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-17 0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; (30 cm) (3,0+8,8+12,0+3,0*2)*0,3 (2,0+3,0+2,0)*0,3+(3,0+4,0*2)*0,3	m ² m ² m ²	8,940 5,400	
				RAZEM	14,340
2	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm 8,80*12,00-5,00*2,00 3,00*2,00+4,00*3,00	m ² m ² m ²	95,600 18,000	
				RAZEM	113,600
3	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 113,60*0,30*1,5	m ³ m ³	51,120	
				RAZEM	51,120
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 51,12*1,5	m ³ m ³	76,680	
				RAZEM	76,680
5	kalk. własna	Koszty przyjęcia materiału z rozbiórek do utylizacji 51,12/1,5*2,00	t t	68,160	
				RAZEM	68,160
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 113,60	m ² m ²	113,600	
				RAZEM	113,600
7	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm 113,60	m ² m ²	113,600	
				RAZEM	113,600
8	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 8 cm 113,60	m ² m ²	113,600	
				RAZEM	113,600