




ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

LEGENDA:			
1	OCIEPLENIE ŚCIANY PŁYTĄ STYROPIANOWĄ EPS λ=0,032 W/mK GR.20 CM (oczyszczenie, skucie odpalonego podłoża fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie, wykonanie tynków zewnętrznych oraz elewacji z kamienia kolorystyką zgodną z rys. A-6)		
2	WYKONANIE ZADASZENIA NAD WJAZDAMI DO GARAŻU GR.20CM, JAKO RAMA STAŁOWA WSPORNIKOWA KOTWIONA W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ OBUDOWANA PŁYTĄ OSB 18MM, OTYNKOWANIE I WYKONANIE OBRÓBK BLACHARSKIEJ.		
3	WYKONANIE NAPISU FARBĄ ELEWACYJNĄ AKRYLOWĄ WODOODPORNĄ KOLOR RAL 7016 (LITERY) O H= 100 CM I 50CM		
4	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW OKIENNYCH, MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW OKIENNYCH Z BLACHY STAŁOWEJ KOLOR RAL 7016 (Parapety okienne powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i powinny odpowiednio uszczelnienie na styku z ociepleniem, parapety te należy montować ze spadkiem zapewniającym odpływ wody nie mniej niż 2%)		
5	DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, MONTAŻ NOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI RYS. A-8		
6	OCZYSZCZENIE I POMALOWANIE BRAM GARAŻOWYCH NA KOLOR CZERWONY RAL 3026		
7	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POSZYCIA DACHU, WYKONANIE NOWEGO POSZYCIA DACHU Z BLACHODACHÓWKI (Dane techniczne Blachodachówki kolor RAL 7024: - długość modułu: 350 mm. - wysokość przetłoczenia: 25 mm. - wysokość profilu: 27 mm. - szerokość użytkowa: 1105 mm. - szerokość całkowita: 1192 mm. - grubość blachy 0,50 mm.		
8	DEMONTAŻ RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH, KRATEK WENTYLACYJNYCH, MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN I OBRÓBK BLACHARSKIEJ, KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH (z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm),		
9	REMONT ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW, WYMUROWANIE PROJEKTOWANYCH KOMINÓW (wykonać tynki oraz obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm)		
10	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW STAŁOWYCH, WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW STAŁOWYCH, Z PROFILI STAŁOWYCH ORAZ KRATY WEMA 40MM MAŁOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016,		
11	WYKONANIE ZADASZENIA ZE SZKŁA HARTOWANEGO O WYMIARACH 150CMX350CM		
12	MONTAŻ NOWYCH UCHWYTÓW DO SYRENY ALARMOWEJ I MONTAŻ NOWYCH UCHWYTÓW DO ANTEN		
13	MONTAŻ OŚWIETLENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INSTALACJE ELEKTRYCZNE.		
14	DEMONTAŻ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ RAMPY WJAZDOWEJ WRAZ Z MURKAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM I WJAZDACH DO GARAŻÓW, WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (z kostki betonowej typu Holland ograniczonej palisadą prostokątną o wymiarach 10x16cm o wysokości 40-60 cm, palisada powinna być wkopana na 1/3 wysokości własnej)		
15	WYKONANIE DONICY ZE STOPNI GŁADKICH ROYAL O WYM. 7X37X100CM, UKŁADANYCH PIONOWO		
16	MONTAŻ KRAT DO PNĄCYCH NA ŚCIANIE ELEWACJI ZACHODNIEJ (Dane techniczne: - kratki zgrzewane z drutu Ø 5 mm, - stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025), - powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy, - mocowanie na hakach typu L (Hak nośny 104x54x4 mm, szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2 x12, blaszka dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16)		
17	MONTAŻ BALUSTRADY STAŁOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LAKIEROWANEJ PROSZKOWO KOLOR RAL 7016		
18	MONTAŻ PROFILU PCV ELEWACYJNEGO PRZY OKNACH (3SZT.) (mocowanie na hakach typu L Hak nośny 104x54x4 mm, szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2 x12, blaszka dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16)		
Jednostka projektowa:			
<div> Mariusz Franja</div>			
Nazwa projektu:			
Adres:			
Inwestor:			
Treść rysunku:			
Projektant:			
Opracowanie:			
Stadium:			
Index:			
Branża:			
Data:			
Skala:			
Nr Rys.			
P.B.			
ARCHITEKTURA			
06.2022			
1:100			
A-7			
PROJEKT OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI			