



Hydrant wewnętrzny 25 podtynkowy

Opis produktu:

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
Wnętkowy (podtynkowy) "W"

Model w konfiguracji pionowej z dodatkowym
miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg

Strona podłączenia zasilania wodnego określana wg
projektu.

kolor: RAL 9010 (standard) - farba poliestrowa
odporna na promienie UV
wymiary 74x120x27 cm

Ilość 19sztuk

Hydrant wewnętrzny 25 podtynkowy kolor biały RAL 9010



LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"		Nr projektu 23-01
Inwestor	Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź		Data 09.2023
Lokalizacja	ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6		
Branża	ARCHITEKTURA-		rewizja -
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Mitosz Sanetra	038/2009 MPOiA	
Opracowanie	mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska		
	inż. arch. Karolina Małota		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/10 MPOiA	
Treść rysunku	Hydrant wewnętrzny 25 podtynkowy		Nr rys: A-511
			Skala 1:25

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału
równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.