



UWAGI:

- Wymiary w [cm], poziomy w [m]
- Beton konstrukcyjny klasy C25/30,
- Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W(A-IIIN), strzemiona klasy St0-S (A-0)
- Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm
- Wieńce w narożnikach łączyć prętami odgiętymi "L" Ø12 o długościach 60+60 cm,
- Nadproża strunobetonowe (dół nadproża: +2,80):  
N1 2 x 13 x SBN L=120cm (26 szt.)  
N2 2 x 3 x SBN L=240cm (6 szt.),
- Pod wszystkie nadproża - prefabrykowane i monolityczne wykonać pod oparcie poduszkę z betonu lub cegły pełnej.
- Trzpień wykonać w zazębieniach muru, bez docinania elementów,

- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.  
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

BUDOWA ŻŁOBKA W WIELICHOWIE

miejsowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo  
nr ewid. działek: 616;  
identyfikator: 300505\_4.0001.616

TEMAT RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI  
PRZYZIEMIA

PROJEKTANT  
mgr inż. Tomasz Marciniak  
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17  
w specj. konstr-budowlanej b/o

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Łukasz Kurzawski  
upr bud. nr KP/0065/POOK/09  
w specj. konstr-budowlanej b/o

SKALA  
1:100

DATA  
Listopad 2023 r.

NR RYS.  
K-2

STR.

INWESTOR

Gmina Wielichowo  
ul. Rynek 10; 64 - 050  
Wielichowo

PODPIS

PODPIS