



- UWAGI:
- Wymiary w [cm], poziomy w [m]
 - Beton konstrukcyjny klasy C25/30,
 - Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W(A-IIIN), strzemiona klasy St0-S (A-0)
 - Otulina prętów zbrojeniowych min. 25mm
 - STROPODACH budynku gęstożebrowy Teriva Base 4.0/1, grubość nadbetonu 3 cm, wysokość konstrukcyjna stropu 24 cm,
- Belka Teriva L=660 cm 94 szt.
Wszystkie belki dozbroić w strefie podporowej prętem Ø10 zgodnie z detalami, dodatkowo strefy podporowe oraz nad ścianami nośnymi dozbroić siatką zbrojeniową podporową systemową.
 - PŁYTA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - wykonać jako prefabrykowaną, beton architektoniczny, mocowanie z pośrednictwem łączników typu ISOKORB
- minimalna grubość płyty przy ścianie budynku 20 cm,
- zbrojenie główne płyty: łączniki ISOKORB zgodnie z projektem warsztatowym producenta prefabrykatu,
- zbrojenie płyty górą i dołem siatką Ø8 15/15,
- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

BUDOWA ŻŁOBKA W WIELICHOWIE miejscowość: Wielichowo, gmina: Wielichowo nr ewid. działek: 616; identyfikator: 300505_4.0001.616			
TEMAT RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU		INWESTOR Gmina Wielichowo ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo	
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Marciniak upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17 w specj. konstr-budowlanej b/o		PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Kurzawski upr bud. nr KP/0065/POOK/09 w specj. konstr-budowlanej b/o		PODPIS	
SKALA 1:100	DATA Listopad 2023 r.	NR RYS. K-3	STR.