

## Karta Techniczna nr W-5

### Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wzmocnione, wyposażone w łuki stałe

Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. Stabilna konstrukcja łuków stałych sprawia, że bramki cechuje nadzwyczaj wysoka trwałość i sztywność. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

Aluminium



80x80 mm

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki), powierzchnia anodowana.

Aluminium



80x80 mm

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Stal




80x80 mm

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:

A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą

B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą



Mocowane za pomocą  
marek talerzykowych

