



KARTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

KSZTAŁTKI GWINTOWANE MOSIĘŻNE

1. Przeznaczenie:

do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania grzejnikowego.

2. Średnica:

łączniki z gwintami rurowymi: G 3/8", G1/2", G3/4", G1", G1¼", G1½", G 2".

3. Maksymalne ciśnienie robocze:

0,6 MPa - instalacja centralnego ogrzewania,
1,0 MPa - instalacja wody ciepłej i zimnej.

4. Maksymalna temperatura robocza:

$T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$.

5. Wymagane atesty:

atest higieniczny, deklaracja zgodności.




Opracował zespół:	Bartosz Knapieński		Obowiązuje do: 31.03.2020 r.
	Tomasz Sobiecki		
	Maciej Kwiatkowski		
Opiniował:	Dyrektor Jacek Migdalski		14.05.18V <small>/data/</small>
Zatwierdził:	Prezes Zarządu Spółki Andrzej Kuliński		03.07.2019r. <small>/data/</small>

Tabela zmian:

Data	Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017	bz
29.11.2017	zredukowano zapis pkt. 4 do określenia T_{\max}
15.03.2018	bz
27.03.2019	bz