

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej K362989 w miejscowości Klikuszowa

długość remontowanego odcinka : 190 m

szerokość : zmienna od 3,0-4,5 m

rodzaj nawierzchni bitumiczna

zakres robót :

- frezowanie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej
- usunięcie słabej podbudowy
- uzupełnienie podbudowy (wzmocnienie)
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej
- odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej K362989 w miejscowości Klikuszowa</b>					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		3,5+3	m	6,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,50</b>
2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
		676	m <sup>2</sup>	676,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,00</b>
3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		790*0,42	m <sup>3</sup>	331,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>331,80</b>
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		790	m <sup>2</sup>	790,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>790,00</b>
5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
		676+190*0,3*2	m <sup>2</sup>	790,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>790,00</b>
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		676+190*0,3*2	m <sup>2</sup>	790,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>790,00</b>
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
9	KNR 2-31 1103-06	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
10	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		676	m <sup>2</sup>	676,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,00</b>
11	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		676	m <sup>2</sup>	676,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,00</b>
12	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		676	m <sup>2</sup>	676,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,00</b>
13	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>		
		114	m <sup>2</sup>	114,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,00</b>