


# ODCINEK: A-B; C-D; E-F



## UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych remontowaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji,
2. Przed ułożeniem warstwy grysu klinującego 0/5mm gr. 1cm wykonaną konstrukcję należy skropić wodą,
3. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym,
4. Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
5. Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót
6. Zjazdy o długości śr. 1,00m zlokalizować (wpasować) w istniejące bramy wjazdowe oraz drogi gruntowe.

<b>"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz</b>		ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411		
zadanie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łągoszów Wielki - Kłębanowice -- droga o nawierzchni tłuczniowej		projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOŚ/0006/PBk/18; 279/DOŚ/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń		temat rysunku:  <b>PRZEKRÓJ NORMALNY A - A</b>
inwestor: GMINA RADWANICE ul. Przemysłowa 17; 59-160 Radwanice		branża:  DROGOWA		faza:  PROJEKT BUDOWLANY
adres inwestycji: Łągoszów Wielki (dz.497/1; 497/2; 485/1); Kłębanowice (dz.197; 62); 59-160 Radwanice		data edycji:  15 STYCZEŃ 2021		skala rysunku:  1:50
				nr rysunku:  <b>5</b>