



Sposób montażu bariery drogowej dla długości min. 48m

Widok z góry, skala 1:100




Widok od strony skarpy, skala 1:100



Uwagi:

1. Przed wleciem w kopianie słupków wykonać przykopy kontrolne w celu lokalizacji uziębienia podziemnego.
2. Zaleca się ręczne wykonywanie dołów pod słupki z wypełnieniem dołu mieszanką betonową.
3. Odległość licza prowadnicy od krawędzi jezdni min. 1,0m.
4. Elementy odbiaskowe na prowadnicy co 4m.

Jednostka projektowa	
	
J a k u b Frąckowiak	
ul. Polna 10 56-320 Krośnice	
INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica	
OBJEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1111D Laskowa - Korzeńsko - etap II	
TYTUŁ RYSUNKU: SKALA: DATA:	
Sposób montażu barier H1W4A dla długości min. 48m	
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Frąckowiak	NR UPRAWNIENI: WK/P/0121/PWOD/18
PODPIS: NR RYSUNKU: Rys. nr 8	
1:100	
05.2024	