

Specyfikacja techniczna

Oferowany pojazd powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania.

Wykonawca może zaoferować pojazd o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego.

1. Wymagania podstawowe

- Silnik wysokoprężny (Diesel) o mocy minimalnej min. 160KM;
- Liczba cylindrów – 4;
- Manualna skrzynia biegów – min. 5 biegów do jazdy do przodu i 1 do tyłu;
- Napęd na koła przednie;
- Wspomaganie układu kierowniczego;
- ABS;
- System kontroli trakcji;
- Kierownica po lewej stronie, regulowana minimum w jednej płaszczyźnie;
- Hamulce przednie tarczowe
- Hamulce tylne tarczowe
- Niezależne zawieszenie kół przednich;
- Konfiguracja osi 4x2;
- Tylne oś wyposażona w koła bliźniacze
- Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + 2 osoby;
- Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową;
- Fabryczny kolor nadwozia: biały lub odcienie szarości;
- Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy min EURO 6
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED

2. Zabudowa

- Przestrzeń ładunkowa wywrotki po podłodze min. 3000 mm
- Skrzynka narzędziowa za kabiną kierowcy o zbliżonych (+/- 100 mm) wymiarach 2000x600x1300 [mm]

3. Wyposażenie dodatkowe

- Klimatyzacja;
- Centralny zamek;
- Immobilizer;
- Dwa komplety kluczy;
- Elektrycznie otwierane szyby;
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane;
- Apteczka samochodowa;

- Gaśnica samochodowa;
- Kamizelka odblaskowa;
- Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy oraz pasażerów;
- Fotel kierowcy oraz fotele dla pasażerów z zagłówkami;
- Min. 2 poduszki powietrzne;
- Pełnowymiarowe koło zapasowe;
- Podnośnik hydrauliczny do wymiany koła;
- Radio
- Port USB
- Alarm
- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- Wykładzina z gumy na podłodze w kabinie kierowcy
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Hak holowniczy

4. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące:

Gwarancja co najmniej 24 miesiące bez limitu km (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) co najmniej 24 miesiące (na powłokę lakierniczą) co najmniej 60 miesięcy (na perforację blach nadwozia)