

Systemy dostępu żylnego z dwukierunkowymi portami dostępu bezigłowego

Zalety łącznika NeutraClear®:

- ✓ cała przezroczysta obudowa
- ✓ szybkość przepływu 350 ml/min
- ✓ mała objętość refluksu – 0,004 ml
- ✓ mała przestrzeń wypełnienia – 0,05 ml
- ✓ wielkość ciśnienia wstecznego – 2,6 bar
- ✓ kompaktowe rozmiary – średnica korpusu w najszerszym miejscu wynosi 10,8 mm, a długość 28 mm
- ✓ prosta budowa wykorzystująca silikon i poliwęglan – nie zawiera lateksu i ftalanów
- ✓ końcówka Luer Lock i Luer Slip
- ✓ łącznik pozwala na 7dni ciągłego użytkowania lub 400 aktywacji
- ✓ gładka, płaska i łatwa do dezynfekcji przezierna membrana
- ✓ kształt podzielnej, silikonowej membrany uniemożliwia przypadkowy kontakt z krwią lub agresywnymi farmaceutykami
- ✓ barwny (pomarańczowy) pierścień wokół membrany do stabilizacji jej położenia
- ✓ całkowicie zamknięty system dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą uniemożliwia wystąpienie zatorów powietrznych oraz wystąpienie ryzyka kontaminacji bakteryjnej
- ✓ prosty tor przepływu, mała przestrzeń martwa i neutralna praca membrany eliminują refluks krwi do cewnika przy rozłączaniu układu oraz wystąpienie okluzji
- ✓ umożliwia bezpieczne podawanie płynów infuzyjnych, farmaceutyków, leków chemioterapeutycznych, tłuszczu, krwi i preparatów krwiopochodnych, a także pobieranie krwi do badań



Nr katalogowy	Opis
EL200	Bezigłowy zawór dostępu dożylnego NeutraClear® (przezroczysty)



EL200

Produkt dostarczany jako sterylny, w opakowaniu folia-papier z nadrukowanymi informacjami o: nazwie i adresie producenta, dacie przydatności, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów, braku lateksu.

Dystrybutor w Polsce:

AKME Poloneza 89B • 02 –826 Warszawa

Tel.+48 (22) 853-50-69, 853-50-70, 853-50-72 • Fax.+48 (22) 853-50-71

akme@akme.com.pl