

# Łączniki bezigłowe



## Łącznik bezigłowy NeutraClear™



nr katalogowy	EL201	PB-NC5301	PB1201NCM	PE1101NCM	PY2101NCLS	RY06	PY-NC5315
liczba dostępów bezigłowych	1	1	1	1	2	2	2
liczba mikroprzewodów	–	1	1	1	2	–	–
liczba makroprzewodów	–	–	–	–	–	1	2
długość (cm)	2,7	14	19	18,5	13	18,5	18
materiał	–	PE, PCV, nie zawiera DEHP	PE, PCV, nie zawiera DEHP	PE, PCV, nie zawiera DEHP	PU, PCV, nie zawiera DEHP	PCV nie zawierający DEHP	PU, PCV, nie zawiera DEHP
średnica wewnętrzna (mm)	0,5	1,0	1,5	1,0	1,0	2,5	2,5
objętość wypełnienia (ml)	0,5	0,29	0,41	0,43	0,45	0,81	1,53
prędkość przepływu	8,4 l/h	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie
kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego	✓	✓	✓	–	–	–	✓
maksymalne ciśnienie	325 PSI @ 10 ml/s (22 bary)	325 PSI @ 10 ml/s (22 bary)	325 PSI @ 10 ml/s (22 bary)	29 PSI (2 bary)	29 PSI (2 bary)	29 PSI (2 bary)	325 PSI @ 10 ml/s (22 bary)
zacisk	–	zacisk przesuwany	zacisk przesuwany	–	2 zaciski przesuwane	zacisk przesuwany	2 zaciski na linii
kranik 3-drożny	–	–	–	✓	–	–	✓
zastawka antyzwrotna	–	–	–	–	–	1	–
Luer męskie	–	1 obrotowy	1 obrotowy	1 obrotowy	–	1 obrotowy	1 obrotowe
port typu Y	–	–	–	–	–	1	–
hydrofobowy filtr wlotu powietrza	–	–	–	–	–	✓	✓
opakowanie jednostkowe	200	40	40	25	25	25	25