

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi dz nr.904 w m-ci Kaszyce-Zamiechów w km 0+000-0+749</b>					
1		<b>D-05.03.05. - NAWIERZCHNIE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,749	km	0,749	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,749</b>
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 749*3.5=2621+220= 2841	m <sup>2</sup>	2 841,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 841,000</b>
3	KNNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 2841	m <sup>2</sup>	2 841,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 841,000</b>
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	2841	m <sup>2</sup>	2 841,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 841,000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	cm (warstwa wiążąca) 2541	m <sup>2</sup>	2 541,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 541,000</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 2467	m <sup>2</sup>	2 467,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 467,000</b>
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm.Utwardzenie pobo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-04	czy 749*0.5*2=749 749	m <sup>2</sup>	749,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>749,000</b>