

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
Schemat										
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	500	900	400	900	1000	1300	1250	1050	
	Ho	600	300	800	1600	900	900	2100	1100	
Ilość sztuk		3	1	7	8	1	1	8	2	
Kolor		biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	grafit	
Uwagi		Wymiary stolarki oraz otworów w ścianach należy zweryfikować po ostatecznym wyborze typu oraz producenta stolarki							Okno potaciowe	
Wsp. U (w/m <sup>2</sup> K)										≤0,9

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					
Schemat					
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1600	950		
	Ho	2600	2100		
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	Sz	900+500	900		
	Hz	2200	2050		
Oznaczenie skrzydła		L	P	L	P
Ilość sztuk		-	1	1	-
Ilość łączna		1		1	
Kolor					
Uwagi		Aluminium, profil ciepły, szyby klasy P3, 2 zamki patentowe, samozamykacz, pochwyty		Aluminium, profil ciepły, szyby klasy P3, 2 zamki patentowe, samozamykacz, pochwyty	
Wsp. U (w/m <sup>2</sup> K)		≤1,3			

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"						
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,						
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych						
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW		Data:	04.04.2024r.	
Asystent:		NBGP.V.7342/3/75/98		Stadium:	PW	
Temat:	REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89, NA TERENIE DZIAŁKA NR 548, OBRĘB 0006 WITKÓW				Skala:	1:100
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul Główna 18, 58-370 Czarny Bór				Nr. rys.:	12
Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
Zastrzeżenie: Zastrzeżenie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukołwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej						