




STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA U(max) = 1,3 W/(m2K)

TYP		pcv/stalowe	
LICZBA PORZADKOWA		1	2
PRZYJĘTY SYMBOL		Dz1	Dz2
SCHEMAT			
WYMIAR W CM W ŚWIEŹLE MURU	Sm	200	194
	Hm	220	284
TYP OSCIEZNICY			
OKRESLENIE SKRZYDEŁ		L P	P
SZTUK STOLARKI		- 1	1
UWAGI		drzwi przeszklone z górnym naświetłem, szyba bezpieczna samozamykacz ze stopką kolor jasny brąz	drzwi stalowe, ocieplane z górnym naświetłem, szyba bezpieczna samozamykacz ze stopką kolor jasny brąz
szerokość skrzydła drzwiowego zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90 cm w prześwicie, wysokość skrzydła min. 200cm			

- UWAGA!
- 1. Przed zamówieniem stolarki należy pobrać wymiary z natury.
 - 2. Szyba bezpieczna

 projekt architekt Joanna Muszyńska 15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1			
adres inwestycji	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, LENCE, gm. DOBRZYŃIEWO DUŻE, dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid. DOBRZYŃIEWO DUŻE, obręb ewid. 0011 LENCE;		data opracowania 05.10.2020 r.
nr rys.	A11	nazwa wykaz stolarki drzwiowej	skala 1: 75
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	projektant	nr uprawnień	podpis
architektura	mgr inż. arch. Joanna Muszyńska	BI - PdOKK /45/2004	