

Oznaczenie	PRZEKRÓJ	O1L	O1P	O2	O3	O4	O5
Schemat							
wymiary zewn.	Sz [cm] Hz [cm]	90 215	90 215	115 215	130 215	130 215	154 215
Ilość szt. _ 2 piętro		2	2	9	43	5	5
Profil		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Szklenie		- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - dolna kwatera od wnętrza szyba bezpieczna
Kolor profili		Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Współczynnik U		Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K
Odporność pożarowa		-	-	-	-	-	-
Uwagi		- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- dolna kwatera od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz

W RAMACH ZASTOSOWANIA SZYB BEZPIECZNYCH, DOPUSZCZA SIĘ OKLEJANIE SZYB FOLIĄ OKIENNĄ BEZPIECZNĄ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE BEZPIECZEŃSTWA

Oznaczenie	PRZEKRÓJ	O6L	O6P
Schemat			
wymiary zewn.	Sz [cm] Hz [cm]	90 145	90 145
Ilość szt. _ 2 piętro		6	8
Profil		PCV	PCV
Szklenie		- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - od wnętrza szyba bezpieczna	- zespolone min. trzyszybowe, przeziernie - od wnętrza szyba bezpieczna
Kolor profili		Biały	Biały
Współczynnik U		Umax=0,9 W/m²K	Umax=0,9 W/m²K
Odporność pożarowa		-	-
Uwagi		- od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz	- od wnętrza szklenie ze szkła bezpiecznego - klamki metalowe, powlekane w kolorze profili - blokada okna na klucz

UWAGI:

- Wymiary okien podane zgodnie z zestawieniem okien Projektu Budowlanego archiwalnego, wymiary ościeży różnią się w stosunku do wymiarów w stanie wykończonym zebrane podczas inwentaryzacji. Przed zamówieniem okien wymiary sprawdzić na budowie.
- Okna zaopatrzone w nawiewniki okienne ciśnieniowe o wydajności do 50 m3/h. Lokalizacja zgodnie z rys. A-03
- Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego o gr. 2cm w kolorze białym. Należy zachować wysokość min. 85cm od poziomu wykończonej posadzki do poz. parapetu.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE:

- Nowa stolarka powinna powielać rozwiązania okien historycznych w obiekcie
- Należy zachować kształt oraz wymiar wykroju okiennego.
- Nową stolarkę okienną należy wykonać jako okna czterodzielne o konstrukcji w kształcie krzyża łacińskiego ze stałym ślęmieniem oraz słupkiem konstrukcyjnym.
- W górnych kwaterach okna należy otworzyć szprosy naszybowe.
- W dolnych kwaterach okna należy otworzyć podwójne szprosy naszybowe.
- Dopuszczalne jest wykonanie stolarki o odcieniu białym, w nawiązaniu do istniejących w obiekcie.

- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- PROJEKT RÓZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- PODZĄS REALIZACJI INWESTYCJI, W RĄZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKĄZANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NĄLEŻY JE ZLIKWIDOWĄĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIĄDĄĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIĄDECTWA DOPUSZCZĄJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORĄZ ZEZWĄLĄJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- WSZELKIE WSKĄZANE Z NĄZWY MATERIAŁY (WYROBY) NĄLEŻY ROZUMIEĆ, JĄKO OKREŚLENIE WYMĄGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JĄKOŚCIOWYCH. OZNĄCZĄ TO, ŻE W PRZYPĄDKU WSKĄZANYCH Z NĄZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZĄ SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWĄŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JĄKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻĄR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWĄŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚŁONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
- WYMIARY PODANO WRĄZ Z WYKOŃCZENIEM ŚCIĄN.

ARCHIMODICUS		ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW TEL. : 503 176 038, 717 584 595		
ZAMAWIAJĄCY	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
OBIEKT	Budynek A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 6/50, AM-16; obr. Karłowice			
TEMAT PROJEKTU	Remont (modernizacja) Oddziału Wewnętrznego Nr IX na 2 piętrze budynku A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
TEMAT RYSUNKU	2 piętro_Zestawienie okien			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA				
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	08.2024	5/R-367/LO0IA/10	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	08.2024	31/DSOKK/2011	
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA CIBORSKA	08.2024	-	
ARCHM/33/24	PW	ARCHITEKTURA	Z-03	
NR PROJEKTU	SKALA	STADIUM	BRANŻA	NR RYSUNKU