

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa rolet materiałowych na wymiar z montażem na okna w obiektach****Wydziału Filologicznego (88 szt.)**

1. Wszystkie rolety montowane będą na okna drewniane w kolorze brązowym, w gabinetach oraz salach wykładowych Wydziału Filologii na dwóch lokalizacjach:
 - a) ul. Grodzka 12
 - b) pl. Biskupa Nankiera 15b
2. Planowane są dwa sposoby montażu rolet:
 - a) rolety z kasetą i prowadnicami pionowymi do okien brązowych drewnianych;
 - b) rolety mini z żyłkami bocznymi do okien brązowych drewnianych.
3. Szczegółowy opis z podziałem na lokalizacje :

I.

Lp.	Adres obiektu	Numer pomieszczenia	Wymiar okna	Ilość rolet/ szt.	Uwagi
1.	ul. Grodzka 12	111/I piętro	49x51,6x98,5	4	rolety z kasetą i prowadnicami pionowymi
		112/I piętro	49x51,6x98,5	4	
Łącznie				8 szt.	

- montaż bezpośrednio w specjalnej kasecie aluminiowej lakierowanej, wykonana z trwałego i wytrzymałego materiału, który zapewnia dodatkową ochronę mechanizmu rolet, montowana na skrzydle okiennym;
- kasetka przykręcana;
- prowadnice pionowe przyklejane;
- kasetka aluminiowa wyposażona w zaślepki boczne pcw;
- wałek materiału ukryty w kasecie, zapewnia ochronę tkaniny przed zabrudzeniem;
- należy zapewnić płynność regulacji przy odsłanianiu i zasłanianiu okna oraz mechanizm sterujący, który pozwala na ustawienie roletki na dowolnej wysokości
- blokada przed wyciągnięciem materiału rolet do kasety przy jej zwijaniu oraz przed wypadaniem materiału z prowadnic;
- mechanizm manualny- łańcuszek koralikowy;
- dla górnych skrzydeł przewidziane są dłuższe łańcuszki;
- wszystkie elementy tj.: kasetka, zaślepki boczne, prowadnice, listwy muszą być w kolorze stolarki okiennej (brązowym);
- tkanina o tym samym kolorze (ciemny brąz);
- tkanina: transparentna, 100% poliester, ciężar ok. 175g/m², grubość tkaniny od 0,038 mm do 0,40mm możliwość wycierania na mokro.

II.

Lp.	Adres obiektu	Numer pomieszczenia	Wymiar okna	Ilość rolet/ szt.	Uwagi
1.	pl. Bp. Nankiera 15b	25/partier	57x99	8	roletki mini przykręcane z bocznymi żyłkami (bez górnej kasety i bocznych prowadnic)
		26/partier	57x99	12	
		142/I piętro	57,5x91,5	8	
		143/I piętro	57,5x91,5	8	
		144/I piętro	57,5x91	8	
		145/I piętro	57,5x91,5	8	
		220/II piętro	57,5x84	8	
		222/II piętro	57,5x84	8	
		223/II piętro	57,5x84	8	
		Centrala tel.1b/partier	57,5x99	4	
Łącznie				80 szt.	

- montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym;
- mechanizm przykręcany za pomocą uchwytów pcw brąz i wkrętów do listwy przyszybowej okna drewnianego;
- rurka nawojowa fi17 aluminiowa;
- wyhamowany mechanizm koralikowy;
- rodzaj komponentów tworzywo;
- mechanizm manualny- łańcuszek koralikowy;
- dla górnych skrzydeł przewidziane są dłuższe łańcuszki;
- wszystkie elementy tj.: mechanizm + łańcuszek w kolorze stolarki okiennej (brązowym);
- tkanina o tym samym kolorze (ciemny brąz);
- tkanina: transparentna, 100% poliester, ciężar ok. 175g/m², grubość tkaniny od 0,38 mm do 0,40mm możliwość wycierania na mokro;
- rolety w salach o numerach 26,142,143,223 powinny posiadać materiał z grupy niepalnej (nie skraplający się i nieodpadający pod wpływem ognia, posiadający certyfikat potwierdzający właściwości trudno zapalnego materiału - atest niepalności, raport klasyfikacyjny), pozostałe rolety w salach 25,144,145,220,222 oraz Centrala nie muszą spełniać tego wymogu.