

KLATKA SCHODOWA KL 2

MAŁOWANIE

kolor biały

kolor RAL7021

kolor RAL7047

kolor RAL design RAL 030 40 60

kolor RAL design RAL 240 50 40

kolor RAL7043

tynk

tynk beton architektoniczny jasny szary

sufity podwieszane

sufit pełny wg opisu

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design RAL 030 40 60

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor RAL design RAL 240 50 40

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor czarny lub RAL 7021

sufit z siatki cięto-ciągnionej kolor biały


sufit listwowy wg opisu

ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNĘTRZ UWAGI OGÓLNE:

- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I ARANŻACJI WNĘTRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ
- W STREFACH POŻAROWYCH ZL I, ZL II, ZL III STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIAĆE, JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB, STOSOWANIE ŁATWO ZAPALNYCH PRZEGRÓD, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNĘTRZ ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH STREF POŻAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODŁOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CEŁOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- PODŁOGI PODNIESIONE O WIĘCEJ NIŻ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODŁOŻA POWINNY MIEĆ NIEPALNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PŁYTY PODŁOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, MAJĄCE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.
- OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGŃIA.
- PODŁOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA.
- NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA NIESPEŁNIAJĄCYCH TYCH WYMAGAŃ.

UWAGA:

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAM, KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE POZOSTAŁE ELEMENTY, KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM LUB RAL 7021

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Zeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57</p>	PROJEKT WYKONAWCZY		
	imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-E-K-8386/137/86
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Psyk	WEP-E-K-8386/RA/44/84
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy	
	Obiekt:	Wielofunkcyjna hala sportowa I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie	
Branda:		Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Architektura wnętrz		ROZWINIĘCIA	A/4.12
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)			