



Producent / Company Name / Hersteller Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.			
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa			
Nr DWU		001-001HW3472	
<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>			
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>		 14 EN 1304:2005	
Dachówki i kształtki ceramiczne do wykonywania pokryć dachowych oraz do zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych.			
Clay roofing tiles and fittings - Roof coverings, external wall cladding Dachziegel und Formziegel - Dacheindeckungen, Außenbekleidung			
Deklarowane właściwości użytkowe:			
<b>Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego</b>		Broof	
External fire performance Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen			
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>Reaction to fire / Brandverhalten</b>	A1 wg Dok. Tech.:1/2017	
<b>Wodoprzepuszczalność</b>	<b>Spełnia wymagania</b>	<b>Kategoria</b> Category Anforderungsstufe	<b>1</b>
Water impermeability Wasserundurchlässigkeit	Meets the requirements Erfüllt die Anforderungen	<b>Metoda badania</b> wg EN539-1 Test method Prüfverfahren	<b>2</b>
<b>Trwałość (mrozoodporność)</b>	<b>Spełnia wymagania</b>	<b>Poziom</b> Metoda badania E wg EN539-2 Level	<b>1</b>
Durability Dauerhaftigkeit	Meets the requirements Erfüllt die Anforderungen	Level	(150 cykli / cycles)
<b>Substancje niebezpieczne</b> wg Rozp. R.M. z 2.01.2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 4 poz. 29		f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 [Bq/kg]	
Dangerous substances Gefährliche Substanzen			

**Informacje dodatkowe / Additional information:**

<h1>MARSYLKA</h1>			
MARSYLKA		MARSYLKA	
<h2>Naturalna czerwień</h2>			
Natural red		Naturrot	
<b>Waga brutto/Gross weight/Bruttogewicht</b>	<b>Ilość/Qty/anzahl</b>	<b>Kolor/Colour/Farbe</b>	<b>Gat./Choice/Qual.</b>
0.84 t	240	600	2
<b>Numer produktu / Material number / Materialnummer</b>		<h3>68729131</h3>	
<b>Identyfikacja partii produkcyjnej / Lot identification / Los ID</b>		<h3>3472W701304-4D</h3>	
<b>Instrukcja obsługi oraz informacje nt. bezpieczeństwa:</b>			
<p>Wyroby powinny być zafoliowane, składowane na wolnym powietrzu. Rekomendowana wysokość składowania 2 warstwy jednostek ładunkowych (należy uwzględnić stan podłoża). Przy składowaniu luzem max do 1,5 m. Paletę rozfoliowaną należy traktować jako pryzmę, a wyroby powinny być ułożone równo w sposób uniemożliwiający przewrócenie się. Transport zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Stosowanie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem lub wg projektu. Układanie dachówek zgodnie z wytycznymi producenta. Wyrób po wbudowaniu nie wymaga żadnej obsługi. Wyrób nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p><b>DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, SZCZEGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASTOSOWANIA WYROBU ZAMIESZCZONO NA STRONIE: WWW.WIENERBERGER.PL</b></p> <p>Wyrób posiada Atest Higieniczny nr B-BK-6021-1323/19 wydany przez PZH</p>			
Zakład produkcyjny/Production plant/Herstellwerk: <b>Zakład Kunice, ul. Ceramiczna 1, 59-216 Kunice</b>			