



- S1**
- folia fundamentowa od zewnątrz, poniżej poziomu gruntu
- 2x dysperbit
- istniejący fundament
- 2x dysperbit
- S2**
- istniejąca ściana fundamentowa kamienna
- 2x dysperbit od wewnętrznej strony ściany
- S3**
- istniejąca ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej
- płyta Thermano GK gr. 6 cm
- powłoka malarska
- S4**
- powłoka malarska
- tynk cementowo-wapienny
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej
- tynk cementowo-wapienny
- powłoka malarska
- P1**
- warstwa wykończeniowa posadzki, gr. 2 cm
- wylewka betonowa, gr. 6 cm
- styropian EPS 200 ($\lambda=0,035$ W/mK), gr. 15 cm
- folia paroizolacyjna
- płyta betonowa, gr. 10 cm
- piasek zagęszczony ID=0,7, gr. 20 cm
- grunt rodzimy
- P2**
- warstwa wykończeniowa posadzki, gr. 2 cm
- wylewka betonowa, gr. 6 cm z siatką zbrojeniową
- styropian EPS 200 ($\lambda=0,035$ W/mK), gr. 5 cm
- płyta żelbetowa, gr. 15 cm
- tynk cem.-wap.
- D1**
- pokrycie dachowe
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 2,5x5 cm
- membrana dachowa
- deskowanie, gr. 2,5 cm
- krokwie drewniane, 7x22 cm
- wełna mineralna ($\lambda=0,035$ W/mK), gr. 20 + 10 cm
- stelaż stalowy systemowy
- paroizolacja
- płyta g-k, gr. 2 x 1,25 cm (EI 30)

<div><div></div><div>ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</div></div> <div>77-200 Miastko, Przeszcin 20M, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48</div>			
<div><div>POBOROWO</div><div>DZIAŁKA NR 10/1 OBRĘB EWIDENCYJNY POBOROWO</div><div>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ SZKOŁY NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY I ZWIĄZANA Z NIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: „ODBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEJ SZKOŁY W POBOROWIE”</div></div>			
PRZEKRÓJ A - A			SKALA 1 : 100
AUTOR:	mgr inż. arch. MIKOŁAJ KRAJEWSKI nr upr. A/PB/6300/15363	PODPIS :	NR 5 A
			21.11.2023r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. SZYMON SOBOLEWSKI spec. architektoniczna	PODPIS :	