

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1666T Zakamień-Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Leszcze (osiedle Gacki) o dł. 2200,00 mb

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ODCINEK OD KM 0+000 (4+310) DO KM 2+200 (6+510)</b>							
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 1666T	km	2,200		
2.	STWiORB D-05.03.11.32	45100 000-8	Frezowanie nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku (urobek własnością Wykonawcy)	m <sup>2</sup>	12 946,50		
3.	STWiORB D-05.03.11.32	45100 000-8	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku (urobek własnością Wykonawcy)	m <sup>2</sup>	396,50		
4.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni peronów z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	114,00		
5.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników beton. o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	131,00		
6.	STWiORB D-01.02.04.44	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x30 cm na podsypce cementowo-piask. na peronach	mb	122,00		
<b>II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ PERONÓW</b>							
7.	STWiORB D-04.01.01.11	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m <sup>2</sup>	193,20		
8.	STWiORB D-04.04.02.22	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni peronów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	159,00		
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 1666T</b>							
9.	STWiORB D-05.03.05.32	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, warstwa wiążąca o grubości 6 cm z AC WMS 22	m <sup>2</sup>	13 306,50		
10.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości 4 cm dla ruchu KR3 z AC 11S	m <sup>2</sup>	13 098,00		
11.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza o grubości 2 cm z AC 11W (wyrównanie pod geosiatkę wzmacniającą - zbrojenie antyspękaniaowe)	Mg	35,08		
12.	STWiORB D-05.03.26.12	45233 000-9	Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi przez rozłożenie geosiatki wzmacniającej na całej powierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m <sup>2</sup>	701,50		
13.	STWiORB D-05.03.05.31	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm z AC WMS 16	m <sup>2</sup>	701,50		
14.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości 4 cm dla ruchu KR3 z AC 11S	m <sup>2</sup>	690,00		

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1666T Zakamień-  
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Leszcze (osiedle Gacki) o dł. 2200,00 mb

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>IV. ELEMENTY ULIC</b>							
15.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do posesji krawężnik zatopiony	mb	15,00		
16.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm	mb	118,00		
17.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni peronów z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.-piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	114,00		
18.	STWiORB D-08.03.01.12	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową przy peronach	mb	120,00		
<b>V. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
19.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm	m <sup>2</sup>	3 770,00		
20.	STWiORB D-06.04.01.21	45233 253-7	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu, grub.namułu 20 cm;	mb	2 098,00		
21.	STWiORB D-03.07.01.12	45233 100-0	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 50 cm i 60 cm do 10% średnicy zamulenie	mb	74,00		
22.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 100-0	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej 5 cm i wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsiane trawą	m <sup>2</sup>	16,00		
23.	STWiORB D-03.07.01.12	45233 100-0	Wymiana uszkodzonych ścianek czołowych dwóch przepustów z rur betonowych fi 50 cm na ścianki czołowe ze ściankami skośnymi (tzw. "doki")	szt.	4,00		
24.	STWiORB D-03.06.01.11	45233 100-0	Regulacja wysokościowa krętek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,00		
<b>RAZEM WARTOSC ROBOT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOSC BRUTTO</b>							