



LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest – holistic conservation of bat breeding habitats

LIFE20 NAT/PL/001427

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej - wieża dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obręb Pogorzany

ADRES INWESTYCJI: 120704_2.0007.462, obręb ew. 0007, Pogorzany

NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa

ADRES INWESTORA: ul. Mikołaja Kopernika 3, 34-600 Limanowa

DATA OPRACOWANIA: 07 kwiecień 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu - ochrona siedlisk rozrodznych nietoperzy w ujęciu całościowym", (nr LIFE20 NAT/PL/001427). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wstęp do przedmiaru

1. Zakres opracowania

Przedmiary robót zestawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Przedmiar robót opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego „Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej - wieża dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obręb Pogorzany” w zakresie robót budowlanych:

Parametry techniczne:

kubatura brutto obiektu	206,70 m ³
powierzchnia zabudowy (wieża)	30,03 m ²
wysokość (od poziomu terenu do kalenicy)	15,67 m
długość u podstawy	5,48 m
szerokość u podstawy	5,48 m
liczba kondygnacji nadziemnych	4

Parametry techniczne zimowiska:

kubatura brutto obiektu	293,80 m ³
wysokość kondygnacji	2,0 - 2,47 m
liczba kondygnacji	1

Przedmiary robót zestawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Przedmiar robót opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego „Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leśnej – wieża dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 441 obręb Wołuszowa” w zakresie robót budowlanych:

Roboty ziemne - wykopy obiektowe pod wieżę i zimowisko

Wszystkie wykopy wykonywać na odkład - urobek z wykopów wykorzystany w całości do zasypania i obsypania budowli oraz kształtowania terenu do projektowanego poziomu.

Roboty budowlano-montażowe:

- ławy fundamentowe żelbetowe ,
- ściany fundamentowe żelbetowe gr. 46 cm,
- ściany przyziemia gr.42 cm murowane z pustaków keramzytowych,
- okładzina zewnętrzna ścian płytkami z piaskowca gr. 4 cm
- strop 1 kondygnacji żelbetowy wylewany,
- konstrukcja wieży drewniana ,
- pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej,
- ściany zimowiska z pustaków szalunkowych betonowych gr. 30 cm,
- strop zimowiska żelbetowy monolityczny - sklepienia łukowe oparte na ścianach i żebrach żelbetowych,
- izolacje cieplochronne z keramzytu.

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w przedmiarze stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót,

które będą prowadzone w zakresie zadania inwestycyjnego i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją przedmiaru lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze. Każdy z potencjalnych Wykonawców, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z dokumentacją techniczną. W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z Przedmiaru Wykonawca robót jest zobowiązany, w ramach złożonej oferty, do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z projektem.

2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny należy podać w kwocie brutto.

Cena jednostkowa wskazana w każdej pozycji Przedmiaru będzie obejmowała wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny i przedstawić je w Ofercie tak, aby wyceniony zakres prac zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w powyższej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

3. Płatności

Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie wystawionych faktur, a załącznikiem i zarazem podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót sporządzone na podstawie wycenionego Przedmiaru Robót.

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość / Liczba	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Wieża				
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1.1	WKI 7-500 7.590.30 + WKI 7-500 7.560.10	Obsługa geodezyjna - wytyczenie obiektów, dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		
2 d.1.1	KNNR 1 0113-01 + KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	49,00		
3 d.1.1	KNNR-W 2-01 0212-02	Wykopy mechaniczne na odkład	m3	119,00		
4 d.1.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy ręczne z wyrównaniem dna pod ławy fundamentowe	m3	1,80		
5 d.1.1	KNNR 1 0320-02	Zasypywanie wnęk za ścianami budowli z zagęszczaniem gruntu warstwami	m3	29,66		
6 d.1.1	KNNR 1 0215-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych - rozplantowanie nadmiaru urobku z wykopów	m3	91,14		
7 d.1.1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)	m3	9,80		
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
1.2		Konstrukcje żelbetowe i murowe				
8 d.1.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3	6,79		
9 d.1.2	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe	m3	1,81		
10 d.1.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2	30,38		
11 d.1.2	KNNR 2 0101-03	Deskowanie ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m2	76,30		
12 d.1.2	KNNR 2 0102-04	Deskowanie trzpieni	m2	10,08		
13 d.1.2	KNNR 2 0102-06	Deskowanie płyt stropowych - szalunek tracony - deska ryflowana od spodu	m2	30,51		
14 d.1.2	KNNR 2 0102-05	Deskowanie belek podciągów i wieńców	m2	14,47		
15 d.1.2	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 20 mm	t	1,29		
16 d.1.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych	m3	9,91		
17 d.1.2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych	m3	16,64		
18 d.1.2	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych	m3	5,55		
19 d.1.2	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych	m3	0,62		
20 d.1.2	KNNR 2 0107-05	Betonowanie trzpieni zbrojonych	m3	2,59		
21 d.1.2	KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2	9,24		
22 d.1.2	KNNR-W 2-02 0603-09 + KNNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 2 warstwy	m2	76,82		
23 d.1.2	KNNR 2-31 0301-07 analogia	Posadzka z płyt kamiennych ułożonych na podsypce piaskowej	m2	20,79		
24 d.1.2	KNNR 2 0302-04	Ściany murowane z pustaków keramzytowych [1]	m3	6,45		
25 d.1.2	KNNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych	szt.	6,00		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość / Liczba	Cena	Wartość
26 d.1.2	ICRZ KNR MP1 2-21 0609-0701	Okładziny kamieniem polnym na ścianach [1]	m2	36,99		
27 d.1.2	BCR 4.1.15.006 analogia	Ścianki szamotowe o gr. 32 mm na zaprawie szamotowej - [6]	m2	3,60		
28 d.1.2	KNR 4-01 0403-03	Uzupełnienie ścianek szamotowych - obustronne obicie z desek niestругanych o grubości 25 mm ze szkieletem z krawędziaków (6 desek dł. 49 cm wys. 12 cm, 2 słupki) - [6]	m2	8,00		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe i murowe						
1.3		Konstrukcje drewniane				
29 d.1.3	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,42		
30 d.1.3	KNR-W 2-02 0406-07	Podwaliny z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	2,30		
31 d.1.3	KNR-W 2-02 0406-03	Belki stropu z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	7,14		
32 d.1.3	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	6,87		
33 d.1.3	KNR-W 2-02 0408-07	Krokwie z tarcicy nasyczonej	m3	1,34		
34 d.1.3	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany z tarcicy nasyczonej	m3	0,20		
35 d.1.3	KNR-W 2-02 0409-04	Wsporniki i rozpory z tarcicy nasyczonej	m3	0,49		
36 d.1.3	KNR-W 2-02 0406-05	Płatwie z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,74		
37 d.1.3	KNR-W 2-02 0408-01	Krawężnice i zastrzały z tarcicy nasyczonej	m3	3,39		
38 d.1.3	ICRRB KNR PO 4-06 0309-01	Wykonanie i montaż stalowych blach węzłowych	t	0,17		
39 d.1.3	KNNR 2 1205-02	Podłogi z desek gr. 32 mm ryflowanych od spodu na gł. ok. 3 mm w odstępach co 20 mm [2] [3]	m2	67,45		
40 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy pod pokrycia z blachy - deski ryflowane od wnętrza wieży	m2	144,48		
41 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie ścianek i połaci dachowych z tarcicy modrzewiowej	m2	115,90		
42 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Ścianki wewnętrzne ze szczeliną 25 mm z tarcicy modrzewiowej gr. 25 mm	m2	32,00		
43 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-01 + KNR-W 2-02 0536-03 analogia	Okiennice drewniane obite blachą tytanowo-cynkową	szt	8,00		
44 d.1.3	kalk. własna	Domki szczelinowe z desek dębowych gr. 25 mm	szt	4,00		
45 d.1.3	ICRB KNRU OS 2-02 1041-0702	Montaż wyłazów dachowych 80x80 cm obitych blachą	szt	4,00		
46 d.1.3	KNR-W 4-01 0423-01	Wywietrzniki z możliwością przymknięcia klapy	szt.	4,00		
47 d.1.3	KNZ kalk. własna	Dostawa tarcicy modrzewiowej (deska elewacyjna).	m3	1,50		
Razem dział: Konstrukcje drewniane						
1.4		Pokrycia dachowe				
48 d.1.4	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą cynkowo-tytanową	m2	144,48		
49 d.1.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m	21,60		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość / Liczba	Cena	Wartość
50 d.1.4	KNR-W 2-02 0536-03 analogia	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej	m2	21,63		
51 d.1.4	KNR-W 2-02 0536-03 analogia	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej - obicie blachą otworu w stropie żelbetowym	m2	7,83		
52 d.1.4	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m	22,00		
53 d.1.4	KNR-W 2-02 0520-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej - siatki ochronne przeciw liściom	m	22,00		
54 d.1.4	KNR-W 2-02 0529-0102	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m	23,00		
Razem dział: Pokrycia dachowe						
1.5		Roboty różne				
55 d.1.5	KNNR 4 0208-04 analogia	Rurociągi z PVC o śr. 160 mm - rurociąg i wpusty do sprzątania	m	20,00		
56 d.1.5	CSRB1 KNNR MB 2 1103-0203 analogia	Drzwi do wieży obite blachą tytanowo-cynkową	m2	1,60		
57 d.1.5	kalk. własna	Domki dla owadów	szt	6,00		
58 d.1.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja pozioma z folii paroprzepuszczalnej	m2	67,45		
59 d.1.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja pozioma z folii paroizolacyjnej	m2	30,51		
60 d.1.5	ICRB KNR OS3 9-07 0106-01	Ułożenie na stropie warstwy gr. 24 cm z keramzytu frakcja 4-10 mm	m2	27,12		
61 d.1.5	BCI 2.23.5.001	Drabiny wewnętrzne aluminiowe o długości do 4 m	m	13,00		
Razem dział: Roboty różne						
1.6		Instalacja odgromowa				
62 d.1.6	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa)	szt.	2,00		
63 d.1.6	ICAR KNS OS 9-01 5674-01	Uziomy otokowe z bednarki ocynkowanej	m	32,00		
64 d.1.6	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane mocowane na wspornikach klejonych	m	65,00		
65 d.1.6	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacja odgromowa						
Razem dział: Wieża						
2		Zimowisko				
2.1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
66 d.2.1	WKI 7-500 7.590.30 + WKI 7-500 7.560.10	Obsługa geodezyjna - wytyczenie obiektów, dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		
67 d.2.1	KNNR 1 0113-01 + KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm	m2	260,00		
68 d.2.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy mechaniczne na odkład	m3	660,86		
69 d.2.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy ręczne z wyrównaniem dna pod ławy fundamentowe	m3	5,24		
70 d.2.1	KNNR 1 0215-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych - rozplantowanie nadmiaru urobku z wykopów	m3	670,65		
71 d.2.1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu)	m3	52,00		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość / Liczba	Cena	Wartość
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
2.2		Konstrukcje żelbetowe i murowe				
72 d.2.2	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod ławy fundamentowe	m3	5,47		
73 d.2.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2	84,48		
74 d.2.2	KNNR 2 0102-04	Deskowanie trzpieni	m2	18,15		
75 d.2.2	KNNR 2 0102-06	Deskowanie płyt stropowych	m2	7,03		
76 d.2.2	KNNR 2 0102-06	Deskowanie stropu łukowego	m2	138,20		
77 d.2.2	KNNR 2 0102-05	Deskowanie belek podciągów i wieńców	m2	35,00		
78 d.2.2	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m2	8,00		
79 d.2.2	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych o śr. do 20 mm	t	1,00		
80 d.2.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych	m3	21,10		
81 d.2.2	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych	m3	5,33		
82 d.2.2	KNNR 2 0107-05	Betonowanie trzpieni zbrojonych	m3	2,72		
83 d.2.2	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych	m3	0,96		
84 d.2.2	KNNR 2 0107-07	Betonowanie stropu łukowego	m3	5,57		
85 d.2.2	CMP 18006BTD 0058	Osadzenie pustaków kominowych w stropie łukowym	szt.	36,00		
86 d.2.2	KNNR 4 1412-02 analogia	Warstwy spadkowe na stropach	m3	3,50		
87 d.2.2	KNNR 2 0302-04 analogia	Sciany gr. 30 cm z pustaków szalunkowych betonowych	m3	85,74		
88 d.2.2	BCI 2.6.4.002	Nadproża prefabrykowane L19N o długości 1,50 m	m	4,50		
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe i murowe						
2.3		Roboty izolacyjne i wykończeniowe				
89 d.2.3	KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2	29,70		
90 d.2.3	KNR-W 2-02 0603-09 + KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje ław fundamentowych masą bitumiczną- 2 warstwy	m2	84,48		
91 d.2.3	KNNR 11 0501-05	Podsypka piaskowa gr. 55 cm	m3	55,42		
92 d.2.3	BCI 1.9.1.002	Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókninami - warstwa oddzielająca	m2	101,26		
93 d.2.3	KNNR 2 1201-03	Warstwa żwirowo-piaskowa gr. 20 cm	m3	19,86		
94 d.2.3	KNR-W 2-02 0504-0102	Hydroizolacja bitumiczna stropów zimowiska	m2	149,45		
95 d.2.3	KNR 9-07 0103-02 + KNR 9-07 0103-05	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach zimowiska o średniej gr. 30 cm	m2	149,45		
96 d.2.3	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na podłożu keramzytowym	m2	149,45		
97 d.2.3	KNNR 2 0601-06	Hydroizolacja bitumiczna ścian zewnętrznych zimowiska	m2	163,45		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość / Liczba	Cena	Wartość
98 d.2.3	KNR 9-07 0106-01	Keramzytowe wypełnienia geotechniczne - ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu	m2	254,20		
99 d.2.3	KNNR 10 0103-0303	Ułożenie rury drenarskiej na dnie wykopu	m	54,10		
100 d.2.3	KNR 9-07 0104-02	Wykonanie izolacji ciepłochronnej pionowej ścian fundamentowych, z keramzytu w wykopie z zagęszczeniem	m3	141,25		
101 d.2.3	KNNR 4 0213-07	Rura wywiewna z PVC perforowana, owinięta geowłókniną	szt.	1,00		
102 d.2.3	KNNR 2 1106-01	Drzwi z otworem na górze / na dole	m2	5,20		
103 d.2.3	BCI 11.1.5.011	Koszty budowy kanału z rur PP o średnicy 500 mm. Wykop o głęb. do 3,0 m z odwozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnienia ścian wykopu, podbudowa z piasku grub. 20 cm, zasypka rury z piasku do 30 cm ponad wierzch rury, pozostała zasypka wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem warstwami.	m	6,00		
Razem dział: Roboty izolacyjne i wykończeniowe						
Razem dział: Zimowisko						
3		Oczko wodne				
104 d.3	BCI 11.2.4.002	Koszty budowy sieci kanalizacyjnej z rur PVC Dz160 mm. Kanały z rur ułożone w wykopach o głębokości do 2,0 m, w gruncie kat. 3-4, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km. Podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami.	m	13,00		
105 d.3	KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0405-02 + KNNR 1 0503-02 analogia	Oczyszczenie terenu oczka wodnego z kamieni i korzeni z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna oczka wodnego.	m2	142,80		
106 d.3	ICRD2 KNS OS1 6 0101-8101 analogia	Uszczelnienie powierzchni skarp i dna matami bentonitowymi - instalacja mat bentonitowych z przesypywaniem zakładów	m2	200,80		
107 d.3	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 15 cm brzegów maty poza oczkiem wodnym	m2	58,00		
108 d.3	BCI 14.3.008	Wykonanie narzutu kamiennego na brzegach oczka.	m3	4,64		
109 d.3	KNNR 10 0403-0101 + KNNR 10 0403-0203	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości do 10 cm na dnie oczka	m2	70,00		
Razem dział: Oczko wodne						
Kosztorys brutto						

Tabela wartości elementów scalonych

Nazwa	Wartość
Wieża	
Roboty ziemne i przygotowawcze	
Konstrukcje żelbetowe i murowe	
Konstrukcje drewniane	
Pokrycia dachowe	
Roboty różne	
Instalacja odgromowa	
Zimowisko	
Roboty ziemne i przygotowawcze	
Konstrukcje żelbetowe i murowe	
Roboty izolacyjne i wykończeniowe	
Oczko wodne	
Kosztorys netto	
VAT 23%	
Kosztorys brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	
W tym	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	

Słownie: