

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz termomodernizacją szkoły podstawowej w Ostrorogu
ADRES INWESTYCJI : ul.Jana Ostroroga 14,64-580 Ostroróg
INWESTOR : Gmina Ostroróg
ADRES INWESTORA : ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 42521000-4 Urządzenia do odprowadzenia dymu
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej i drzwiowej
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Uwaga ! Przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla Wykonawcy dla sporządzenia oferty cenowej . W wycenie należy uwzględnić treść PAB, PT ,STWIORB,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						
1		Wymiana stolarki STS 1-03				
1.1		Wymiana stolarki okiennej				
1.1.		Roboty rozbiórkowe				
1						
1	KNR 4-01 0354-05 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż okien	m ²	188.454		
d.1.	1.1 analogia					
2	KNR 4-01 0354-11 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników- demontaż parapetów wewnętrznych	m	101.760		
d.1.	1.1					
3	KNR 4-01 0535-08 ¹⁾	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety okienne zewnętrzne	m ²	38.423		
d.1.	1.1					
4	KNR 4-01 0108-17 0108-20 ¹⁾	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację,szacunkowo	m ³	7.000		
d.1.	1.1 analogia					
5		Wywóz i utylizacja stolarki okiennej z PCV z demontażu-szacunkowo,	kpl.	1.000		
d.1.	kalk. własna					
1.1.						
2		Montaż stolarki okiennej z obróbką				
6	KNR 0-19 1023-09 ²⁾	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia, 210x206 cm, wsp.przenikania ciepła 0,9 W/m2K, kolr biały RAL 9003 ,podział zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]	m ²	142.758		
d.1.	1.2 analogia+kal.wł					
7	KNR 0-19 1023-09 ²⁾	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia, 210x98 cm, wsp.przenikania ciepła 0,9 W/m2K, kolr biały RAL 9003 ,podział zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]	m ²	14.406		
d.1.	1.2 analogia+kal.wł					
8	KNR 0-19 1023-09 ²⁾	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia, 114x269 cm, wsp.przenikania ciepła 0,9 W/m2K, kolr biały RAL 9003 ,podział zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]	m ²	18.400		
d.1.	1.2 analogia+kal.wł					
9	KNR 0-19 1023-09 ²⁾	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia, 231x279 cm, wsp.przenikania ciepła 0,9 W/m2K, kolr biały RAL 9003 ,podział zgodnie z zestawieniem stolarki [PT]	m ²	12.890		
d.1.	1.2 analogia+kal.wł					
10	KNR 2-17 0134-05 ³⁾	Kłapa oddymiająca K1 klatkę K-2 ,wym. 140cm x140cm ,pow.oddymiania min.1m2,wsp.przenikania ciepła 1,1W/m2K., podstawa prosta , z bl.ocynk gr.1,25 ,wys. 30cm.	szt.	1.000		
d.1.	1.2 analogia					
11	KNR 2-17 0134-05 ³⁾	Kłapa oddymiająca K2 klatkę K-3 ,wym. 220cm x150cm ,z funkcją wylazu dachowego,pow.oddymiania min.2, 45m2,wsp.przenikania ciepła 1,1W/m2K., podstawa prosta , z bl.ocynk gr.1,25 ,wys. 30cm.	szt.	1.000		
d.1.	1.2 analogia					
12		Roboty towarzyszące montażowi : przygotowanie otworów pod montaż klap dymowych, osadzenie na stropodachu, ocieplenie boków wełną mineralną ,wyklejki z papy i uszczelnienie styku z pokryciem stropodachu papą NRO ,wykończenie ścian przestrzeni stropodachu [rozwiązanie w nadzorze autorskim]	kpl.	1.000		
d.1.	kalk. własna					
1.2						
13	KNR 2-02 1209-04 ⁴⁾	Balustrada okienna prosta z pochwytem ze stali nierdzewnej [O3] , wysokość 110cm ,prześwit między elementami max 12cm	m	9.600		
d.1.	1.2 analogia					
14	KNR 2-02 0923-04 ⁴⁾	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	28.638		
d.1.	1.2					
15	KNR 2-02 0507-02 ⁴⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo- cynkowej]	m ²	60.378		
d.1.	1.2					
16	KNR-W 4-01 0205-02 ⁵⁾	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu ,gr.2cm, zaoblone krawędzie , wysunięcie 3cm poza krawędź	m	101.760		
d.1.	1.2 analogia+kal.wł					
1.1.		Roboty wykończeniowe				
3						
17	KNR AT-26 0101-07 ⁶⁾	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²	283.000		
d.1.	1.3					
18	KNR 2-02 0815-03 ⁴⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- obróbka ościeży	m ²	283.000		
d.1.	1.3					

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 2-02 1505-d.1. 03 4) 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem,w kolorze ustalonym z Inwestorem	m ²	283.000		
Razem dział: Wymiana stolarki STS 1-03						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1998
3	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	WACETOB wyd.III 2000
6	ATHENASOFT wyd.I 2008