

Trzcianka

Balustrada U-11a
szczeglinkowa h=1,20 m

Balustrada stalowa
szczeglinkowa h=1,20 m

Asfalt lany (MA) gr. 4 cm
Izolacja płyty pomostu 2 warstwy
papy termozgrzewalnej gr. 2x0,5 cm
Płyta żelbetowa C30/37 gr. min. 14 cm
Dźwigary stalowe wysokości 34 cm

Słiwno

Balustrada U-11a
szczeglinkowa h=1,20 m

Proj. odtworzenie skrzydeł przyczółka bet. C30/37

Istn. skarpy koryta rowu od strony wody wysokiej

Istn. skarpy koryta rowu od strony wody niskiej

Skrzydło istn. wlotu do przepustu

Przewidywany zarys istn. podziemnej części przyczółka

Proj. odtworzenie górnej części korpusu przyczółka bet. C30/37

Poziom skucia korpusu przyczółka

Istn. ceglana dolna część korpusu przyczółka

Proj. odtworzenie górnej części korpusu przyczółka bet. C30/37

Poziom skucia korpusu przyczółka

Istn. ceglana dolna część korpusu przyczółka

Proj. odtworzenie skrzydeł przyczółka bet. C30/37

Istn. skarpy koryta rowu od strony wody wysokiej

Istn. skarpy koryta rowu od strony wody niskiej

Skrzydło istn. wlotu do przepustu

Przewidywany zarys istn. podziemnej części przyczółka